



OULANKA CLICK 5 MM

DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit / Sol vinyle / Click SPC LVT

Construction

Code article / Code EAN LTCLW2110-172 / 7393969111775

Style 1-frise

Largeur x Longueur x 172 x 1210 x 5 mm

Épaisseur

Poids par paquet / par m2 16,2 kg / 7,71 kg

Surface par paquet / par 2,08 m² / 104 m² palette

INFORMATIONS

Joint d'assemblage Click5G

Pose Flottante

Chauffage au sol Oui

Couche d'usure épaisseur 0,3 mm

Garantie 10 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu EN13501-1 Bfl-s1

Valeur Résistance 0.032 (m²K/W) thermique

Residual indentation EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (*with underlayment)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensional stability EN ISO 23999 < 0.1 %

Colour fastness EN ISO 105-B02 ≥ 6

Slip resistance EN 13893 DS (>0.3)

Slip resistance DIN 51130 R10

Statrical electrical propensity EN 1815 < 2 kV (antistatic)

Scratch resistance EN16094 Pass with good results

Chemical resistance EN ISO 26987 Pass with good results

Resistance to bacteria and fungi Good

Impact sound reduction EN ISO 10140 20 ΔLw dB (IXPE underlayment)



Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflètent fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.

Autres produits dans cette collection



Redwood - Click 5 mm



Kannur - Click 5 mm



Saxon - Click 5 mm



Oulanka - Click 5 mm



Yukon - Click 5 mm



Sarek - Click 5 mm



Taiga - Click 5 mm



Whinfell - Click 5 mm