



# KANNUR CLW 172

## PRODUKTBESKRIVELSE

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Produkttype / Konstruktion    | Vinylgulve / Click SPC LVT              |
| Artikelnummer / EAN kode      | LTCLW2113-172 / 7393969111805           |
| Design                        | Tile Design                             |
| Bredde x Længde x Tykkelse    | 172 x 1210 x 5mm                        |
| Vikt Per pakke / per m2       | 16,2 kg / 7,71 kg                       |
| Overflade pr pakke / pr palle | 2,1 m <sup>2</sup> / 104 m <sup>2</sup> |

## FAKTA

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Fuge                     | Click5G  |
| Installations vejledning | Flydende |
| Gulvvarme                | Ja       |
| Slidlag tykkelse         | 0,3 mm   |

## TEKNISKE EGENSKABER

|                            |                |                               |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|
| Reaction To Fire           | EN13501-1      | Bfl-s1                        |
| Thermal Resistance R-Value |                | 0.032 (m2K/W)                 |
| Residual indentation       | EN ISO 24343-1 | < 0.2 mm (*with underlayment) |
| Dimensional stability      | EN ISO 23999   | < 0.1 %                       |

## TEKNISKE EGENSKABER

|                                  |                |                               |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Colour fastness                  | EN ISO 105-B02 | ≥ 6                           |
| Slip resistance                  | EN 13893       | DS (>0.3)                     |
| Slip resistance                  | DIN 51130      | R10                           |
| Statical electrical propensity   | EN 1815        | < 2 kV (antistatic)           |
| Scratch resistance               | EN16094        | Pass with good results        |
| Chemical resistance              | EN ISO 26988   | Pass with good results        |
| Resistance to bacteria and fungi |                | Good                          |
| Impact sound reduction           | EN ISO 10140   | 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) |



### Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.

## Andre produkter i denne kollektion




Redwood - Click 5 mm



Kannur - Click 5 mm



Saxon - Click 5 mm



Oulanka - Click 5 mm



Yukon - Click 5 mm



Sarek - Click 5 mm



Taiga - Click 5 mm



Whinfell - Click 5 mm