



KANNUR CLICK 5 MM

Kährs Luxury Tiles Click -lattiat on suunniteltu koti- ja julkisiin tiloihin, joissa tarvitaan liimaton, helppoasenteinen, kaunis ja kestävä lattiaratkaisu. Mallistossa on runsaasti puu- ja kivikuoseja. Erinomainen kestävyys ja mittavakaus saavutetaan jäykän ydinkerroksen ja ainutlaatuisen 5G-lukkoteknologian ansiosta, mikä mahdollistaa helpon asennuksen napsauttamalla laatat toisiinsa. Click-lattiat on valmistettu neitseellisestä vinyylistä, jossa on jäykkä ydin. Kaikissa malliston lattioissa on melua vaimentava IXPE-taustakerros, joka tehokkaasti vähentää ääntä. Pinta on käsitelty vahvalla keraamisella pinnoitteella, joka kestää kulutusta, naarmuuntumista ja vettä. Lattiat voidaan asentaa olemassa olevan lattian päälle, mikä tekee Click-lattioista ihanteellisen vaihtoehdon remonttikohteisiin tai silloin, kun vanha lattia halutaan säilyttää. Aivan kuten kaikki muutkin Luxury Tiles -lattiamme, ne ovat ftalaattittomia.

TUOTETIEDOT

Tuotteen tyyppi / Rakenne	Vinyylilankku / Click SPC LVT
Tuotenumero / EAN-koodi	LTCLW2113-172 / 7393969111805
Design	1-sauvainen
Leveys x Pituus x Paksuus	172 x 1210 x 5mm
Pakkauksen paino / m2	16,2 kg / 7,71 kg
paino	
Pakkausko / Lavakoko	2,08 m ² / 104 m ²

FAKTOJA

Ponttiliitos	Click5G
Asennusmenetelmät	Uiva
Lattialämmitys	Soveltuu
Pintakerroksen paksuus	0,3 mm

TEKNISIÄ TIETOJA

Paloluokka	EN13501-1	Bfl-s1
Lämmönjohtavuus		0.032 (m2K/W)
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)
Mittapysyvyys	EN ISO 23999	< 0.1 %

LISÄTIETOJA

Kährs Luxury Tiles -vinyylilankku on kestävä ja kaunis lattia niin kotiin kuin julkisiin tiloihin. Jäykkä runkorakenne ja kestävä 5G-lukkopontti takaavat rakenteen erinomaisen vakauden ja helpon asennettavuuden. Valmistettu uusista puhtaista raaka-aineista. Täysin ftalaattivapaa tuote, jolle on myönnetty parhaan sisäilmaluokan M1-merkki. Asumismukavuutta lisää integroitu askelääntä eristävä IXPE-kerros sekä jalan alla miellyttävältä tuntuva pinta. Keraaminen pintakäsittely muodostaa lattian pintaan vahvan suojakerroksen päivittäistä kulutusta, naarmuuntumista ja vesiroiskeita vastaan. Sopii erinomaisesti myös remonttikohteisiin ja voidaan usein asentaa olemassa olevan lattian päälle (noudatettava asennusohjeita). Käyttöluokka 32.

TEKNISIÄ TIETOJA

Värinkestävyys	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kitkaluokka	EN 13893	DS (>0.3)
Kitkaluokka	DIN 51130	R10
Varautuminen	EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)
Kulutuskestävyys	EN16094	Läpäisee hyvin tuloksin
Kemikaalien kestävyys	EN ISO 26987	Läpäisee hyvin tuloksin
Sienten ja bakteerien kestävyys		Hyvä
Askeläänieristävyys	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)



Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörikuva sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetyistä.

Muut saman malliston lattiat



REDWOOD CLICK 5 MM



KANNUR CLICK




SAXON CLICK 5 MM



OULANKA CLICK 5 MM



YUKON CLICK



SAREK CLICK 5 MM



TAIGA CLICK 5 MM



WHINFELL CLICK 5 MM