



## WENTWOOD CLW 218

Der Kährs Luxury Tiles Click Vinylboden Wentwood hat ein Design, dessen Farbgebung an dunkles Treibholz erinnert. Farbvariationen aus Grau und Braun bestimmen das Aussehen dieses Bodens. Sein Dekor mit ruhiger Holzoptik verleiht sowohl modernen wie auch klassischen Räumen eine elegante Anmutung.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktart / Konstruktion	Vinylboden / Click SPC Vinylboden
Artikelnummer / EAN Code	LTCLW2007-218 / 7393969110228
Design	1-Stab
Breite x Länge x Dicke	218 x 1210 x 6 mm
Gewicht pro Verpackung / pro m <sup>2</sup>	20,6 kg / 9,81 kg
Fläche pro Verpackung / pro Palette	2,11 m <sup>2</sup> / 84,4 m <sup>2</sup>

### DATEN

Verriegelung	Click5G
Verlegemethode	Schwimmend
Fußbodenheizung	Ja
Nutzschicht Dicke	0,55 mm
Garantie	30 Jahre

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Effect of furniture leg	EN ISO 16581	Keine sichtbaren Beschädigungen
Emission of formaldehyde	E1	
Brandverhalten	EN13501-1	Bfl-s1

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Wärmedurchlasswiderstand		0,035 (m <sup>2</sup> K/W)
Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*mit Dämmunterlage)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0.1 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand	EN 13893	DS (>0.3)
Rutschsicherheit / -hemmung		
Gleitreibungswiderstand	DIN 51130	R10
Rutschsicherheit / -hemmung		
Elektrostatistisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN16094	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet (25.000 Umdrehungen)
Beständigkeit gegen Bakterien und Pilzwachstum		Gut
Trittschallschutz	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE Dämmunterlage)
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Klasse 33

### DETAILBESCHREIBUNG

Für die schwimmende Verlegung im Wohnbereich und im Objekt. Maximale Langlebigkeit und Stabilität durch einen starren Rigid Kern und dem einzigartigen 5G-Verriegelungssystem, das eine einfache Verlegung durch Zusammenklicken der Elemente ermöglicht. Der Bodenbelag besteht aus Virgin Vinyl, ist phthalatfrei und verfügt über eine IXPE Trittschalldämmung, die Lärm effektiv reduziert. Die Oberfläche ist mit einer starken Keramikbeschichtung versehen, die widerständig gegen Verschleiß, Kratzer und Wasser ist. Eine Verlegung ist auf einem bereits vorhandenen Boden möglich, ideal für Renovierungsprojekte geeignet.

### Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Zentraleuropa  
| www.kährs.com | ©Kährs,  
Österreich 2026-05-25



## Weitere Produkte dieser Kollektion



Snowdonia - 6 mm Rigid Click



Fontin - 6 mm Rigid Click



Hanmer - 6 mm Rigid Click



Whinfell - 6 mm Rigid Click



Yukon - 6 mm Rigid Click



Tiveden - 6 mm Rigid Click



Wentwood - 6 mm Rigid Click