



## EICHE SAFFRON

### PRODUKTBESCHREIBUNG

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Produktart / Konstruktion             | Holzboden / Furnierboden                     |
| Artikelnummer / EAN Code              | LTCLRW4005-193 / 7393969305273               |
| Design / Holzarten                    | 1-Stab / Eiche                               |
| Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt | Ultramattlack / Gefärbte Oberflächen         |
| Veredelungsbehandlung                 | Rundum gefast, Gebürstet                     |
| Breite x Länge x Dicke                | 193 x 1980 x 10 mm                           |
| Gewicht pro Verpackung                | 24,3 kg                                      |
| Fläche pro Verpackung / pro Palette   | 2,675 m <sup>2</sup> / 133,75 m <sup>2</sup> |

### DATEN

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Sortierung                   | Calm                                |
| Verriegelung                 | Woodloc® 5G                         |
| Verlegemethode               | Schwimmend, Vollflächige Verklebung |
| Fußbodenheizung              | Ja                                  |
| Nutzschicht Material / Dicke | Hartholz / 0,6 mm                   |
| Abschleifbar                 | nein                                |
| Mittellage                   | HDF                                 |

### DATEN

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Gegenzug                  | Furnier        |
| LRV / LRV Std1 / LRV Std2 | 13 / 1.3 / 2.6 |
| Garantie                  | 15 Jahre       |

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                   |             |                           |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------|
| Emission of formaldehyde          |             | E1                        |
| Holzfeuchtigkeit                  | EN13183     | 7%±2%                     |
| Dichte kg/m <sup>3</sup>          |             | >800 kg/m <sup>3</sup>    |
| Brandverhalten                    | EN13501-1   | Bfl-s1                    |
| Formaldehyde Emission             | EN717-1     | E1                        |
| PCP Gehalt                        | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n  |
| Bruchfestigkeit N/mm <sup>2</sup> | EN1533      | NPD                       |
| Wärmeleitfähigkeit                | EN12664     | 0,15 W/mK                 |
| Wärmedurchlasswiderstand          |             | 0,07 (m <sup>2</sup> K/W) |
| Dauerhaftigkeit                   | EN350-2     | Klasse 1                  |
| CARB2                             |             | Compliant                 |



### DETAILBESCHREIBUNG

**Ultramattlack:** Das Erscheinungsbild der matten Oberfläche kann sich durch unterschiedliche Lichtquellen und einen unterschiedlichen Lichteinfall verändern.

**Farbveränderung:** Die Farbe verändert sich durch Sonneneinstrahlung mit der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

### Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

## Gesamte Kollektion



Eiche Tahini



Eiche Sesame



Eiche Saffron



Eiche Cummin



Eiche Pepper



Eiche Turmeric



Eiche Cardamom



Eiche Fennel



Eiche Cloves



Eiche Ginger



Eiche Nutmeg