



CHÊNE SESAME LAME

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS		
Type de produit /	Sol en bois / Placage bois	Dessous de lame	Vernis	
Construction		LRV / LRV Std1 / LRV Std2	36 / 5.9 / 11.8	
Code article / Code EAN	LTCLRW4014-193 / 7393969305280	Garantie	15 ans	
Style / Essences	1-frise / Chêne	—— CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Traitement de surface /	Huile / Naturel	Emission of formaldehyde E1		
aturel/Teinté			EN142402	
Design features	4 chanfreins, Brossé	Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Largeur x Longueur x	193 x 1980 x 10 mm	—— Densité moyenne minimale kg/m³		>800 kg/m³
Épaisseur		Réaction au feu	EN13501-1	Bfl-s1
Poids par paquet	24,3 kg	Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Surface par paquet / par	2,675 m ² / 133,75 m ²	Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
palette				
INFORMATIONS		Résistance à la rupture N/mm²	EN1533	NPD
Choix de bois	Dynamic	Conductivité thermique	EN12664	0,15 W/mK
Joint d'assemblage	Woodloc® 5G	Valeur Résistance		.07 (m2K/W)
Pose	Flottante, Colle	thermique		
Chauffage au sol	Oui	Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
Couche d'usure matériau /	Bois / 0,6 mm	CARB2		Compliant
épaisseur		,,,,,,,		
Nombre de ponçage	Non	A+ score		
Âme centrale	HDF	A+ SCORE		

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Huile: Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.

Changement de couleur: La couleur s'affine avec le temps

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

Autres produits dans cette collection

Chêne Cloves Lame



Chêne Ginger Lame

Chêne Nutmeg Lame