



GROSSGLOCKNER CLS 300

DESCRIZIONE DEL PRODO	ОТТО	
Codice articolo / Codice	LTCLS3002-300 / 7393969110037	
EAN		
Design	Tile Design	
Larghezza x Lunghezza x	300 x 600 x 6 mm	
Spessore		
Peso per confezione / per	17,6 kg / 9,78 kg	
m2		
Mq. per confezione / pr	1,8 m ² / 86,4 m ²	
pallet		
INFORMAZIONI		
Incastro	Click5G	
Metodi di posa	Flottante	
Riscaldamento a pavimento	Si	
Strato superficiale spessore	0,55 mm	
CARATTERISTICHE TECNIC	CHE	
Application	EN ISO 10874	23/33/42
Emission of formaldehyde		E1
Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Bfl-s1
Classe di emissione di	EN717-1	E1
formaldeide		
Resistenza termica valore R		0.035 (m2K/W)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with
		underlayment)
Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %
Test Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)
Slip resistance	DIN 51130	R10
Statical electrical	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
propensity		
Scratch resistance	EN16094	Pass with good results
Effect of castor chair	EN 425	Suitable (25.000 cycles)
Resistance to bacteria and		Good
fungi		
Impact sound reduction	EN ISO 10140	20 Δ Lw dB (IXPE
		underlayment)
Commercial usage	EN 14354:2017	Class 33
classification		









Altri prodotti di questa collezione



Kilimanjaro - Click 6 mm



Makalu - Click 6 mm



Matterhorn - Click 6 mm



Steele - Click 6 mm



Kebnekaise - Click 6 mm



Grossglockner - Click 6 mm



Lucania - Click 6 mm