

KILIMANJARO CLS 300

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice articolo / Codice LTCLS3003-300 / 7393969110242

EAN

Design	Tile Design
Larghezza x Lunghezza x Spessore	300 x 600 x 6 mm
Peso per confezione / per m2	17,6 kg / 9,78 kg
Mq. per confezione / pr pallet	1,8 m ² / 86,4 m ²

INFORMAZIONI

Incastro	Click5G
Metodi di posa	Flottante
Riscaldamento a pavimento	Si
Strato superficiale spessore	0,55 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Application	EN ISO 10874	23/33/42
Emission of formaldehyde		E1
Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Bfl-s1
Classe di emissione di formaldeide	EN717-1	E1
Resistenza termica valore R		0.035 (m2K/W)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)
Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %
Test Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)
Slip resistance	DIN 51130	R10
Statical electrical propensity	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
Scratch resistance	EN16094	Pass with good results
Effect of castor chair	EN 425	Suitable (25.000 cycles)
Resistance to bacteria and fungi		Good
Impact sound reduction	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33



Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.

Altri prodotti di questa collezione



Kilimanjaro - Click 6 mm




Makalu - Click 6 mm




Matterhorn - Click 6 mm



Steele - Click 6 mm



Kebnekaise - Click 6 mm



Grossglockner - Click 6 mm



Lucania - Click 6 mm