



# KILIMANJARO CLICK 6 MM

"Kährs Luxury Tiles Stone KILIMANJARO. Gulv med steindesign i innbydende, mørke toner skaper en behagelig nøktern kontrast og absorberer det skarpe lyset på solrike vårdager. Det kan ta århundrer, til og med årtusener, for naturen å skape de vakre uttrykkene vi ser i materialer som tre og stein. Kvistene, sprekker og strukturen avslører hemmeligheter fra materialets fortid og skaper unike funksjoner som harmonerer perfekt med vår menneskelige ånd. Med inntrykk vi har valgt en samling med vakre, naturlige tre- og steinkonstruksjoner nøye og gjenskap dem med nøye oppmerksomhet til hver eneste detalj. Fra varm, innbydende eik til elegant, tidløs granitt. For inntrykk som varer livet ut."

### PRODUKTBEKRIVELSE

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Produkttype / Konstruksjon     | Vinylgulv / Click SPC LVT     |
| Artikkelnummer / EAN kode      | LTCLS3003-300 / 7393969110242 |
| NOBB nr                        | 55897554                      |
| Design                         | Tile Design                   |
| Bredde x Lengde x Tykkelse     | 300 x 600 x 6 mm              |
| Vekt pr. pakke / pr. m2        | 17,6 kg / 9,78 kg             |
| Overflate per pakke / per pall | 1,8 m² / 86,4 m²              |

### FAKTA

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Lås                | Click5G  |
| Installasjonmetode | Flytende |
| Gulvvarme          | Ja       |
| Toppsjikt tykkelse | 0,55 mm  |
| Slitasjegaranti    | 30 år    |

### TEKNISKE EGENSKAPER

|                         |              |          |
|-------------------------|--------------|----------|
| Application             | EN ISO 10874 | 23/33/42 |
| Emission of formaldehyd | E1           |          |

### TEKNISKE EGENSKAPER


|                                 |                |                               |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Brannklasse                     | EN13501-1      | Bfl-s1                        |
| Formaldehydutslipp              | EN717-1        | E1                            |
| Varmemotstand                   |                | 0.035 (m2K/W)                 |
| Gjenstående inntrykk            | EN ISO 24343-1 | < 0.2 mm (*with underlayment) |
| Dimensjons stabilitet           | EN ISO 23999   | < 0.1 %                       |
| Fargefasthet                    | EN ISO 105-B02 | ≥ 6                           |
| Sklisikkerhet                   | EN 13893       | DS (>0.3)                     |
| Sklisikkerhet                   | DIN 51130      | R10                           |
| Statisk elektrisk tilbøyelighet | EN 1815        | < 2 kV (antistatisk)          |
| Ripemotstand                    | EN16094        | Bestått med gode resultater   |
| Kjemikaliemotstand              | EN ISO 26987   | Bestått med gode resultater   |
| Effekt av rullestol             | EN 425         | Suitable (25.000 cycles)      |
| Motstand mot bakteriell vekst   |                | Bra                           |
| Trinnlyd reduksjon              | EN ISO 10140   | 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) |
| Commercial usage classification | EN 14354:2017  | Class 33                      |




Andre produkter i denne kolleksjon



KILIMANJARO CLICK



MAKALU CLICK



MATTERHORN CLICK



SCHWARZHORN CLICK 6 MM




STEELE CLICK 6 MM



KEBNEKAISE CLICK



GROSSGLOCKNER CLICK



LUCANIA CLICK