



## STEELE - 6 MM RIGID CLICK

Kährs LT 6 mm Click sind Vinylböden für eine schwimmende Verlegung in privaten und öffentlichen Bereichen. Eine maximale Haltbarkeit und Stabilität wird durch den sehr starren Rigid-Kern und die einzigartige 5G-Verriegelungstechnologie erreicht. Alle Böden der Kollektion verfügen über eine IXPE-Trittschalldämmung.

### PRODUKTBE SCHREIBUNG

<b>Artikelnummer</b>	LTCLS3006-300
<b>Maße</b>	600 x 300 x 6 mm
<b>Gewicht pro Verpackung</b>	17,6 kg
<b>m<sup>2</sup> pro Paket</b>	1,8 m <sup>2</sup>
	86,4 m <sup>2</sup>
<b>Konstruktion</b>	6 mm Rigid Click

### DATEN

<b>Design</b>	Steindesign
<b>Sortimente</b>	Luxury Tiles
<b>Kollektion</b>	Click 6 mm Stone Collection
<b>Verriegelung</b>	Click5G
<b>Fußbodenheizung</b>	Ja
	Trittschalldämmung
	6 mm
<b>ColourCode</b>	5
<b>Verlegemethode</b>	Schwimmend

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Application</b>	EN ISO 23/33/42 10874
<b>Brandverhalten</b>	EN13501- Bfl-s1 1
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	0.035 (m2K/W)
<b>Resteindruck</b>	EN ISO 24343-1 (2.5 h) < 0.2 mm (*with underlayment)
<b>Dimensionsstabilität</b>	EN ISO 23999 (80 °C/6 h) < 0.1 %
<b>Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung</b>	EN 13893 DS (>0.3)
<b>Elektrostatisches Verhalten</b>	EN 1815 < 2 kV (antistatisch)
<b>Abrieb und Kratzbeständigkeit</b>	EN16094 Bestanden, mit gutem Ergebnis
<b>Chemikalienbeständigkeit</b>	EN ISO 26987 Bestanden, mit gutem Ergebnis
<b>Beständigkeit gegen Bakterien und Pilzwachstum</b>	Gut

### Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.



## Gesamte Kollektion



Kilimanjaro - Click 6 mm



Makalu - 6 mm Rigid Click



Matterhorn - 6 mm Rigid Click



Schwarzhorn - 6 mm Rigid Click



Steele - 6 mm Rigid Click



Kebnekaise - 6 mm Rigid Click



Grossglockner - 6 mm Rigid Click



Lucania - 6 mm Rigid Click

### Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.