



MAKALU CLS 300

PRODUKTBESCHREIBUNG	G	
Produktart / Konstruktion	Vinylboden / C	lick SPC Vinylboden
Artikelnummer / EAN Code	LTCLS3007-300 / 7393969110280	
Design	Planke	
Breite x Länge x Dicke	300 x 600 x 6 i	mm
Gewicht pro Verpackung /	17,6 kg / 9,78 k	⟨g
pro m2		
Fläche pro Verpackung /	1,8 m ² / 86,4 m ²	
pro Palette		
DATEN		
Verriegelung	Click5G	
Verlegemethode	Schwimmend	
Fußbodenheizung	Ja	
Nutzschicht Dicke	0,55 mm	
Garantie	30 Jahre	
TECHNISCHE EIGENSCHA	FTEN	
Effect of furniture leg	EN ISO 16581	Keine sichtbaren
		Beschädigungen
Emission of formaldehyde		E1

EN13501-1

Bfl-s1

Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Wärmedurchlasswiderstand		0,035 (m ² K/W)
Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*mit
		Dämmunterlage)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0.1 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand	EN 13893	DS (>0.3)
Rutschsicherheit / -		
hemmung		
Gleitreibungswiderstand	DIN 51130	R10
Rutschsicherheit / -		
hemmung		
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und	EN16094	Bestanden, mit gutem
Kratzbeständigkeit		Ergebnis
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem
		Ergebnis
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet (25.000
		Umdrehungen)
Beständigkeit gegen		Gut
Bakterienund Pilzwachstum		
Trittschallschutz	EN ISO 10140	20 ∆ Lw dB (IXPE
		Dämmunterlage)
Commercial usage	EN 14354:2017	Klasse 33
classification		











Brandverhalten

Weitere Produkte dieser Kollektion



Kilimanjaro - Click 6 mm



Makalu - 6 mm Rigid Click



Matterhorn - 6 mm Rigid Click



Schwarzhorn - 6 mm Rigid Click



Steele - 6 mm Rigid Click



Kebnekaise - 6 mm Rigid Click



Grossglockner - 6 mm Rigid Click



Lucania - 6 mm Rigid Click