



# TAIGA CHW 120

## PRODUKTBEKRIVELSE

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Artikelnummer | LTCHW2115R120     |
| Dimensioner   | 120 x 720 mm      |
| Konstruktion  | Click Herringbone |

## FAKTA

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Design                   | Sildeben Træ design          |
| Skala                    | Luxury Tiles                 |
| Kollektion               | Click Herringbone Collection |
| Fuge                     | Click5Gi                     |
| Gulvvarme                | Ja                           |
|                          | 5 mm                         |
| Installations vejledning | Flydende                     |

## TEKNISKE EGENSKABER

|                                  |                |                               |  |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------|--|
| Reaction To Fire                 | EN13501-1      | Bfl-s1                        |  |
| Thermal Resistance R-Value       |                | 0.032 (m2K/W)                 |  |
| Residual indentation             | EN ISO 24343-1 | < 0.2 mm (*with underlayment) |  |
| Dimensional stability            | EN ISO 23999   | < 0.1 %                       |  |
| Colour fastness                  | EN ISO 105-B02 | ≥ 6                           |  |
| Slip resistance                  | EN 13893       | DS (>0.3)                     |  |
| Slip resistance                  | DIN 51130      | R10                           |  |
| Statical electrical propensity   | EN 1815        | < 2 kV (antistatic)           |  |
| Scratch resistance               | EN16094        | Pass with good results        |  |
| Chemical resistance              | EN ISO 26988   | Pass with good results        |  |
| Resistance to bacteria and fungi |                | Good                          |  |

## Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.



## TEKNISKE EGENSKABER

Impact sound  
reduction

EN ISO  
10140

20 ΔLw dB (IXPE  
underlayment)



## Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.



## Andre produkter i denne kollektion



Sarek Herringbone



Saxon Herringbone




Belluno Herringbone



Tongass Herringbone



Redwood Herringbone



Calder Herringbone



Taiga Herringbone



Whinfell Herringbone

## Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.

