



SCHWARZHORN CLS 300

DESCRIPTION DU PRODU	JIT	
Type de produit /	Sol vinyle / Click SPC LVT	
Construction		
Code article / Code EAN	LTCLS3008-300 / 73939691	10297
Style	Tile Design	
Largeur x Longueur x	300 x 600 x 6 mm	
Épaisseur		
Poids par paquet / par m2	17,6 kg / 9,78 kg	
Surface par paquet / par	1,8 m² / 86,4 m²	
palette		
INFORMATIONS		
Joint d'assemblage	Click5G	_
Pose	Flottante	_
Chauffage au sol	Oui	_
Couche d'usure épaisseur	0,55 mm	_
Garantie	30 ans	_
CARACTÉRISTIQUES TECH	HNIQUES	
Application	EN ISO 10874	23/33/42
Emission of formaldehyde		E1
Réaction au feu	EN13501-1	Bfl-s1

Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Valeur Résistance		0.035 (m2K/W)
thermique		
Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with
		underlayment)
Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %
Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)
Slip resistance	DIN 51130	R10
Statical electrical	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
propensity		
Scratch resistance	EN16094	Pass with good results
Chemical resistance	EN ISO 26987	Pass with good results
Effect of castor chair	EN 425	Suitable (25.000 cycles)
Resistance to bacteria and		Good
fungi		
Impact sound reduction	EN ISO 10140	20 Δ Lw dB (IXPE
		underlayment)
Commercial usage	EN 14354:2017	Class 33
classification		











Autres produits dans cette collection



Kilimanjaro - Click 6 mm



Makalu - Sol Click 6 mm



Matterhorn - Sol Click 6 mm



Schwarzhorn - Sol Click 6 mm



Steele - Sol Click 6 mm



Kebnekaise - Sol Click 6 mm



Grossglockner - Sol Click 6 mm



Lucania - Sol Click 6 mm