



REDWOOD CLICK 5 MM

Kährs LT 5 mm Click sind Vinylböden für eine schwimmende Verlegung in privaten und öffentlichen Bereichen. Eine maximale Haltbarkeit und Stabilität wird durch den sehr starren Rigid-Kern und die einzigartige 5G-Verriegelungstechnologie erreicht. Alle Böden der Kollektion verfügen über eine IXPE-Trittschalldämmung.

PRODUKTBESCHREIBUNG	G		Т
Produktart / Konstruktion	Vinylboden / Clic	k SPC Vinylboden	D
Artikelnummer / EAN Code	LTCLW2101-172	77393969111782	Fa
Design	1-Stab		G
Breite x Länge x Dicke	172 x 1210 x 5 r	nm	R
Gewicht pro Verpackung /	16,2 kg / 7,71 kg		h
pro m2			G
Fläche pro Verpackung /	2,08 m ² / 104 m ²	2	R
pro Palette			h
DATEN			El
Verriegelung	Click5G		— A
Verlegemethode	schwimmende V	erlegung	— K
Fußbodenheizung	Ja		
Nutzschicht Dicke	0,3 mm		-
Garantie	10 Jahre		—— <u>S1</u> —— B
TECHNISCHE EIGENSCHA	AFTEN		В
Brandverhalten	EN13501-1	Bfl-s1	Ti
Wärmedurchlasswiderstand		0,032 (m ² K/W)	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0,2 mm (*mit	
		Dämmunterlage)	

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	TECHNISCHE	EIGENSCHAF	TEN
--------------------------	-------------------	------------	-----

Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0.1 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand	EN 13893	DS (>0.3)
Rutschsicherheit / -		
hemmung		
Gleitreibungswiderstand	DIN 51130	R10
Rutschsicherheit / -		
hemmung		
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und	EN16094	Bestanden, mit gutem
Kratzbeständigkeit		Ergebnis
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem
		Ergebnis
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet
Beständigkeit gegen		Gut
Bakterienund Pilzwachstum		
Trittschallschutz	EN ISO 10140	20 ∆ Lw dB (IXPE
		Dämmunterlage)











Gesamte Kollektion



REDWOOD CLICK 5 MM



KANNUR CLICK



SAXON CLICK 5 MM



OULANKA CLICK 5 MM



YUKON CLICK



SAREK CLICK 5 MM



TAIGA CLICK 5 MM



WHINFELL CLICK 5 MM