



REDWOOD CLW 172

DESCRIPTION DU PRODI	UIT		
Type de produit /	Sol vinyle / Click SPC LVT		
Construction			
Code article / Code EAN	LTCLW2101-172 / 7393969111782		
Style	1-frise		
Largeur x Longueur x	172 x 1210 x 5 mm		
Épaisseur			
Poids par paquet / par m2	16,2 kg / 7,71 kg		
Surface par paquet / par	2,08 m² / 104 m²		
palette			
INFORMATIONS			
Joint d'assemblage	Click5G		
Pose	Flottante		
Chauffage au sol	Oui		
Couche d'usure épaisseur	0,3 mm		
Garantie	10 ans		
CARACTÉRISTIQUES TEC	HNIQUES		
Réaction au feu	EN13501-1	Bfl-s1	
Valeur Résistance		0.032 (m2K/W)	
thermique			
Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %
Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)
Slip resistance	DIN 51130	R10
Statical electrical	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
propensity		
Scratch resistance	EN16094	Pass with good results
Chemical resistance	EN ISO 26987	Pass with good results
Resistance to bacteria and		Good
fungi		
Impact sound reduction	EN ISO 10140	20 Δ Lw dB (IXPE
		underlayment)











underlayment)

Autres produits dans cette collection



Redwood - Click 5 mm



Kannur - Click 5 mm



Saxon - Click 5 mm



Oulanka - Click 5 mm



Yukon - Click 5 mm



Sarek - Click 5 mm



Taiga - Click 5 mm



Whinfell - Click 5 mm