



## BELLUNO CLW 172

### TUOTETIEDOT

<b>Tuotenumero</b>	LTCLW2111-172
<b>Mitat</b>	172 x 1210 mm
<b>Pakkauksen paino</b>	16,2 kg
<b>m<sup>2</sup>/pakkaus</b>	2,1 m <sup>2</sup>
<b>m<sup>2</sup>/lava</b>	104 m <sup>2</sup>
	5 mm lukkopontillinen

### LISÄTIETOJA

Kährs Luxury Tiles -vinyylilankku on kestävä ja kaunis lattia niin kotiin kuin julkisiin tiloihin. Jäykkä runkorakenne ja kestävä 5G-lukkopontti takaavat rakenteen erinomaisen vakauden ja helpon asennettavuuden. Valmistettu uusista puhtaista raaka-aineista. Täysin ftalaattivapaa tuote, jolle on myönnetty parhaan sisäilmaluokan M1-merkki. Asumismukavuutta lisää integroitu askelääntä eristävä IXPE-kerros sekä jalan alla miellyttävältä tuntuva pinta. Keraaminen pintakäsittely muodostaa lattian pintaan vahvan suojakerroksen päivittäistä kulutusta, naarmuuntumista ja vesiroiskeita vastaan. Sopii erinomaisesti myös remonttikohteisiin ja voidaan usein asentaa olemassa olevan lattian päälle (noudatettava asennusohjeita). Käyttöluokka 32.

### FAKTOJA

<b>Design</b>	Puukuosi
<b>Lattiatyyppi</b>	Luxury Tiles
<b>Mallisto</b>	Click 5 mm Wood Collection
<b>Ponttiliitos</b>	Click5G
<b>Lattialämmitys</b>	Soveltuu
<b>Pohjamateriaali</b>	Askelääntä eristävä 5 mm
<b>Asennusmenetelmät</b>	Uiva


### TEKNISIÄ TIETOJA

<b>Paloluokka</b>	EN13501- Bfl-s1 1	
<b>Lämmönjohtavuus</b>	0.032 (m2K/W)	
<b>Jäännöspainuma</b>	EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (*with underlayment)	
<b>Mittapysyvyys</b>	EN ISO 23999 < 0.1 %	
<b>Värikestävyys</b>	EN ISO 105-B02 ≥ 6	
<b>Kitkaluokka</b>	EN 13893 DS (>0.3)	
<b>Kitkaluokka</b>	DIN 51130 R10	
<b>Varautuminen</b>	EN 1815 < 2 kV (antistaattinen)	
<b>Kulutuskestävyys</b>	EN16094 Lämpäisee hyvin tuloksin	
<b>Kemikaalien kestävyys</b>	EN ISO 26987 Lämpäisee hyvin tuloksin	
<b>Sienten ja bakteerien kestävyys</b>	Hyvä	

### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.



Askeläänieristävyys	EN	20 ΔLw dB	
	ISO	(IXPE	
		10140 underlayment)	

### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

*Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.*



## Muut saman malliston lattiat



Wentwood - 5 mm  
lukkopontillinen



Redwood - 5 mm  
lukkopontillinen



Schwarzwald - 5 mm  
lukkopontillinen




Niagara - 5 mm  
lukkopontillinen




Kannur - 5 mm  
lukkopontillinen



Saxon - 5 mm  
lukkopontillinen



Belluno - 5 mm  
lukkopontillinen



Oulanka - 5 mm  
lukkopontillinen



Yukon - 5 mm  
lukkopontillinen



Sarek - 5 mm lukkopontillinen



Taiga - 5 mm lukkopontillinen



Whinfell - 5 mm  
lukkopontillinen

### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

*Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.*

