



SAREK CLICK BÂTON ROMPU 5 MM

La collection Kährs Luxury Tiles Click propose une gamme de lames plus étroites et plus courtes – lames G (gauche) et D (droite) – spécialement conçues pour les motifs en chevrons. Elles s'installent grâce à un système Click de haute qualité, garantissant une stabilité optimale. Veuillez noter que ces sols ne sont pas fournis avec une sous-couche réductrice de bruit, leur épaisseur n'étant que de 5 mm. Ils sont disponibles en huit magnifiques décors bois, dans des teintes allant du clair au foncé.

DESCRIPTION DU PRODUIT

| | |
|----------------------------------|---|
| Type de produit / | Sol vinyle / Click SPC LVT |
| Construction | |
| Code article / Code EAN | LTCHW2116R120 / 7393969112017 |
| Style | Bâton rompu |
| Largeur x Longueur x | 120 x 720 x 5 mm |
| Épaisseur | |
| Poids par paquet | 9,58 kg |
| Surface par paquet / par palette | 1,04 m ² / 83,2 m ² |

INFORMATIONS

| | |
|--------------------------|----------------|
| Joint d'assemblage | Click5Gi |
| Pose | Pose flottante |
| Chauffage au sol | Oui |
| Couche d'usure épaisseur | 0,55 mm |
| Garantie | 30 ans |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|
| Réaction au feu | EN13501-1 | Bfl-s1 |
| Valeur Résistance thermique | | 0.032 (m2K/W) |
| Residual indentation | EN ISO 24343-1 | < 0.2 mm (*with underlayment) |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Dimensional stability | EN ISO 23999 | < 0.1 % |
| Colour fastness | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Slip resistance | EN 13893 | DS (>0.3) |
| Slip resistance | DIN 51130 | R10 |
| Statical electrical propensity | EN 1815 | < 2 kV (antistatic) |
| Scratch resistance | EN16094 | Conforme avec de bons résultats |
| Chemical resistance | EN ISO 26987 | Réussi avec de bons résultats |
| Effect of castor chair | EN 425 | Adapté |
| Resistance to bacteria and fungi | | Bon |



Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.

Autres produits dans cette collection



SAREK BÂTON ROMPU



SAXON BÂTON ROMPU



TONGASS BÂTON ROMPU



REDWOOD BÂTON ROMPU



WHINFELL BÂTON ROMPU