




REDWOOD CLICK SILDEBEN 5 MM

PRODUKTBEKRIVELSE

Produkttype / Konstruktion	Vinylgulve / Click SPC LVT
Artikelnummer / EAN kode	LTCHW2101R120 / 7393969111867
Design	Sildebensmønster
Bredde x Længde x Tykkelse	120 x 720 x 5mm
Vikt Per pakke	9,58 kg
Overflade pr pakke / pr palle	1,04 m ² / 83,2 m ²

FAKTA

Fuge	Click5Gi
Installations vejledning	Flydende
Gulvvarme	Ja
Slidlag tykkelse	0,55 mm
Garanti	30 år

TEKNISKE EGENSKABER

Reaction To Fire	EN13501-1	Bfl-s1
Thermal Resistance R-Value		0.032 (m2K/W)
Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)

TEKNISKE EGENSKABER

Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %
Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)
Slip resistance	DIN 51130	R10
Statical electrical propensity	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
Scratch resistance	EN16094	Pass with good results
Chemical resistance	EN ISO 26988	Pass with good results
Resistance to bacteria and fungi		Good



Beskrivelser og billedmateriale


Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.

Kährs AB | www.kahrs.com

| ©Kährs, Danmark 2026-

01-30

Andre produkter i denne kollektion



SAREK SILDEBEN



SAXON SILDEBEN



TONGASS SILDEBEN



REDWOOD SILDEBEN



WHINFELL SILDEBEN