



## REDWOOD CLICK FISCHGRAT 5 MM

Kährs LT 5 mm Click Herringbone sind Vinylböden für eine schwimmende Fischgrat-Verlegung in privaten und öffentlichen Bereichen. Eine maximale Haltbarkeit und Stabilität wird durch den sehr starren Rigid-Kern und die einzigartige 5Gi-Verriegelungstechnologie erreicht.

PRODUKTBESCHREIBUNG	G		
Produktart / Konstruktion	Vinylboden / Click SPC Vinylboden		
Artikelnummer / EAN Code	LTCHW2101R120 / 7393969111867		
Design	Fischgrät		
Breite x Länge x Dicke	120 x 720 x 5 mm		
Gewicht pro Verpackung	9,58 kg		
Fläche pro Verpackung /	1,04 m <sup>2</sup> / 83,2 m <sup>2</sup>		
pro Palette			
DATEN			
Verriegelung	Click5Gi		
Verlegemethode	schwimmende Verlegung		
Fußbodenheizung	Ja		
Nutzschicht Dicke	0,55 mm		
Garantie	30 Jahre		
TECHNISCHE EIGENSCHA	FTEN		
Brandverhalten	EN13501-1	Bfl-s1	
Wärmedurchlasswiderstand		0,032 (m <sup>2</sup> K/W)	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0,2 mm (*mit	
		Dämmunterlage)	

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0.1 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand	EN 13893	DS (>0.3)
Rutschsicherheit / -		
hemmung		
Gleitreibungswiderstand	DIN 51130	R10
Rutschsicherheit / -		
hemmung		
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
- Abrieb und	EN16094	Bestanden, mit gutem
Kratzbeständigkeit		Ergebnis
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem
		Ergebnis
- Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet
Beständigkeit gegen		Gut
Bakterienund Pilzwachstum		











## Gesamte Kollektion









SAREK FISCHGRAT

SAXON FISCHGRAT

TONGASS FISCHGRAT

REDWOOD FISCHGRAT



WHINFELL FISCHGRAT