



REDWOOD CLICK HERRINGBONE 5 MM

Kährs Luxury Tiles i tredesign fiskebeinmønster. Keramisk toppbelegg som gir gulvet enorm slitestyrke, samtidig som det er vakkert, stabilt og varmt og lunt å leve på. Stenkompositt i kjerne gjør at produktet ikke krymper og sveller, følgelig godt egnet i nordisk klima og i kombinasjon med gulvarme. 5G - leggesystem gjør leggingen enkel og rask i areal opp til 25 x 25 meter. Legges H+V side. Skal legges med Kährs Tuplex LT eller Kährs LT underlag. Fri for ftalate og enkle å rengjøre. 1 pk = 1,04 m²

PRODUKTBEKRIVELSE

Produkttype / Konstruksjon	Vinylgulv / Click SPC LVT
Artikkelnummer / EAN kode	LTCHW2101R120 / 7393969111867
NOBB nr	55956755
Design	Fiskebein
Bredde x Lengde x Tykkelse	120 x 720 x 5 mm
Vekt pr. pakke	9,58 kg
Overflate per pakke / per pall	1,04 m ² / 83,2 m ²

FAKTA

Lås	Click5Gi
Installasjonmetode	Flytende
Gulvarme	Ja
Toppsjikt tykkelse	0,55 mm
Slitasjegaranti	30 år

TEKNISKE EGENSKAPER

Brannklasse	EN13501-1	Bfl-s1
Varmemotstand	0.032 (m2K/W)	

TEKNISKE EGENSKAPER


Gjenstående inntrykk	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)
Dimensjons stabilitet	EN ISO 23999	< 0.1 %
Fargefasthet	EN ISO 105-B02	≥ 6
Sklisikkerhet	EN 13893	DS (>0.3)
Sklisikkerhet	DIN 51130	R10
Statisk elektrisk tilbøyelighet	EN 1815	< 2 kV (antistatisk)
Ripemotstand	EN16094	Bestått med gode resultater
Kjemikaliemotstand	EN ISO 26987	Bestått med gode resultater
Motstand mot bakteriell vekst	Bra	



Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøyne med og kan ikke være kontrakts bindende.

Andre produkter i denne kolleksjon




SAREK HERRINGBONE



SAXON HERRINGBONE



REDWOOD HERRINGBONE



WHINFELL HERRINGBONE