



SAREK CHW 120

DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit /	Sol vinyle / Click Herringbone
Construction	
Code article / Code EAN	LTCHW2116L120 / 7393969111928
Style	Motif bois à chevrons
Largeur x Longueur x	120 x 720 x 5 mm
Épaisseur	

INFORMATIONS

Joint d'assemblage	Click5Gi
Pose	Flottante
Chauffage au sol	Oui
Couche d'usure épaisseur	0,55 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu	EN13501-1	Bfl-s1
Valeur Résistance thermique		0.032 (m2K/W)
Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)
Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %
Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Slip resistance	DIN 51130	R10
Statical electrical propensity	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
Scratch resistance	EN16094	Pass with good results
Chemical resistance	EN ISO 26987	Pass with good results
Resistance to bacteria and fungi		Good
Impact sound reduction	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)



Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.

Autres produits dans cette collection



Sarek



Saxon




Belluno



Tongass Herringbone



Redwood Herringbone



Calder Herringbone



Taiga Herringbone



Whinfell Herringbone