

[Click Herringbone Collection](#)

SAXON CLICK BÂTON ROMPU 5 MM

La collection Kährs Luxury Tiles Click propose une gamme de lames plus étroites et plus courtes — lames G (gauche) et D (droite) — spécialement conçues pour les motifs en chevrons. Leur pose s'effectue grâce à un système Click de haute qualité, garantissant une stabilité optimale. À noter que ces revêtements ne sont pas fournis avec sous-couche réductrice de bruit, leur épaisseur n'étant que de 5 mm. Ils sont disponibles en huit magnifiques décors bois, dans des teintes allant du clair au foncé.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit /	Sol vinyle / Click SPC LVT
Construction	
Code article / Code EAN	LTCHW2109L120 / 7393969111973
Style	Bâton rompu
Largeur x Longueur x	120 x 720 x 5 mm
Épaisseur	
Poids par paquet	9,58 kg
Surface par paquet / par palette	1,04 m ² / 83,2 m ²

INFORMATIONS

Joint d'assemblage	Click5Gi
Pose	Pose flottante
Chauffage au sol	Oui
Couche d'usure épaisseur	0,55 mm
Garantie	30 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu	EN13501-1	Bfl-s1
Valeur Résistance thermique		0.032 (m2K/W)
Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %
Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)
Slip resistance	DIN 51130	R10
Statical electrical propensity	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
Scratch resistance	EN16094	Conforme avec de bons résultats
Chemical resistance	EN ISO 26987	Réussi avec de bons résultats
Effect of castor chair	EN 425	Adapté
Resistance to bacteria and fungi		Bon



Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.

www.kährs.com | ©Kährs,

France 2026-05-06

Autres produits dans cette collection



SAREK BÂTON ROMPU



SAXON BÂTON ROMPU



TONGASS BÂTON ROMPU



REDWOOD BÂTON ROMPU



WHINFELL BÂTON ROMPU