



# WHINFELL CLW 172

## TUOTETIEDOT

Tuotenumero	LTCLW2004-172
Mitat	172 x 1210 mm
Pakkauksen paino	16,2 kg
m <sup>2</sup> /pakkaus	2,1 m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup> /lava	104 m <sup>2</sup>
Rakentaminen	5 mm lukkopontillinen

## LISÄTIETOJA

Kährs Luxury Tiles -vinyylilankku on kestävä ja kaunis lattia niin kotiin kuin julkisiin tiloihin. Jäykkä runkorakenne ja kestävä 5G-lukkopontti takaavat rakenteen erinomaisen vakauden ja helpon asennettavuuden. Valmistettu uusista puhtaista raaka-aineista. Täysin ftalaattivapaa tuote, jolle on myönnetty parhaan sisäilmaluokan M1-merkki. Asumismukavuutta lisää integroitu askelääntä eristävä IXPE-kerros sekä jalan alla miellyttävältä tuntuva pinta. Keraaminen pintakäsittely muodostaa lattian pintaan vahvan suojaeroksen päivittäistä kulutusta, naarmuuntumista ja vesiroskeita vastaan. Sopii erinomaisesti myös remonttikohteisiin ja voidaan usein asentaa olemassa olevan lattian päälle (noudatettava asennusohjeita). Käyttöluokka 32.

## FAKTOJA

Design	Puukuusi
Lattiatyyppi	Luxury Tiles
Mallisto	Click 5 mm Wood Collection
Ponttiliitos	Click5G

## Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiöririkuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

## TEKNISIÄ TIETOJA

Paloluokka	EN13501-1	Bfl-s1	
Lämmönjohtavuus		0.032 (m2K/W)	
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)	
Mittapysyvyys	EN ISO 23999	< 0.1 %	
Värinkestävyys	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Kitkaluokka	EN 13893	DS (>0.3)	
Kitkaluokka	DIN 51130	R10	
Varautuminen	EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)	
Kulutuskestävyys	EN16094	Läpäisee hyvin tuloksin	
Kemikaalien kestävyys	EN ISO 26987	Läpäisee hyvin tuloksin	
Sienten ja bakteerien kestävyys		Hyvä	



### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

*Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.*



## Muut saman malliston lattiat



Wentwood - 5 mm  
lukkopontillinen



Redwood - 5 mm  
lukkopontillinen



Schwarzwald - 5 mm  
lukkopontillinen



Niagara - 5 mm  
lukkopontillinen



Kannur - 5 mm  
lukkopontillinen



Saxon - 5 mm  
lukkopontillinen



Belluno - 5 mm  
lukkopontillinen



Oulanka - 5 mm  
lukkopontillinen



Yukon - 5 mm  
lukkopontillinen



Sarek - 5 mm lukkopontillinen



Taiga - 5 mm lukkopontillinen



Whinfell - 5 mm  
lukkopontillinen

### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

*Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.*

