



WHINFELL CLICK 5 MM

DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit /	Sol vinyle / Click SPC LVT
Construction	
Code article / Code EAN	LTCLW2004-172 / 7393969111737
Style	1-frise
Largeur x Longueur x	172 x 1210 x 5 mm
Épaisseur	
Poids par paquet / par m ²	16,2 kg / 7,71 kg
Surface par paquet / par palette	2,08 m ² / 104 m ²

INFORMATIONS

Joint d'assemblage	Click5G
Pose	Flottante
Chauffage au sol	Oui
Couche d'usure épaisseur	0,3 mm
Garantie	10 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu	EN13501-1	Bfl-s1
Valeur Résistance thermique		0.032 (m ² K/W)
Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %
Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)
Slip resistance	DIN 51130	R10
Statical electrical propensity	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
Scratch resistance	EN16094	Conforme avec de bons résultats
Chemical resistance	EN ISO 26987	Réussi avec de bons résultats
Effect of castor chair	EN 425	Adapté
Resistance to bacteria and fungi		Bon
Impact sound reduction	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE Sous-couche)



Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.

www.kahrs.com | ©Kährs,

France 2026-04-16

Autres produits dans cette collection



REDWOOD CLICK 5 MM



KANNUR CLICK



SAXON CLICK 5 MM



OULANKA CLICK 5 MM



YUKON CLICK



SAREK CLICK 5 MM



TAIGA CLICK 5 MM



WHINFELL CLICK 5 MM