



## WHINFELL CLW 172

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO			
Codice articolo / Codice	LTCLW2004-172 / 7393969111737		
EAN			
Design	1 Listello		
Larghezza x Lunghezza x	172 x 1210 x 5 mm		
Spessore			
Peso per confezione / per	16,2 kg / 7,71 kg		
m2			
Mq. per confezione / pr	2,08 m <sup>2</sup> / 104 m <sup>2</sup>		
pallet			

Incastro	Click5G
Metodi di posa	Flottante
Riscaldamento a pavimento	Si
Strato superficiale spessore	0,3 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE				
Resistenza termica valore R		0.032 (m2K/W)		
Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with		
		underlayment)		
Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %		
Test Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6		

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)
Slip resistance	DIN 51130	R10
Statical electrical	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
propensity		
Scratch resistance	EN16094	Pass with good results
Resistance to bacteria and		Good
fungi		
Impact sound reduction	EN ISO 10140	20 <b>Δ</b> Lw dB (IXPE
		underlayment)









## Altri prodotti di questa collezione



Redwood - Click 5 mm



Kannur - Click 5 mm



Saxon - Click 5 mm



Oulanka - Click 5 mm



Yukon - Click 5 mm



Sarek - Click 5 mm



Taiga - Click 5 mm



Whinfell - Click 5 mm