



WENTWOOD CLW 172

TUOTETIEDOT

Tuotenumero	LTCLW2007-172
Mitat	172 x 1210 mm
Pakkauksen paino	16,2 kg
m ² /pakkaus	2,1 m ²
m ² /lava	104 m ²
	5 mm lukkopontillinen

LISÄTIETOJA

Kährs Luxury Tiles -vinyyilankku on kestävä ja kaunis lattia niin kotiin kuin julkisiin tiloihin. Jäykkä runkorakenne ja kestävä 5G-lukkopontti takaavat rakenteen erinomaisen vakauden ja helpon asennettavuuden. Valmistettu uusista puhtaista raaka-aineista. Täysin ftalaattivapaa tuote, jolle on myönnetty parhaan sisäilmaluokan M1-merkki. Asumismukavuutta lisää integroitu askelääntä eristävä IXPE-kerros sekä jalan alla miellyttävältä tuntuva pinta. Keraaminen pintakäsittely muodostaa lattian pintaan vahvan suojakerroksen päivittäistä kulutusta, naarmuuntumista ja vesiroskeita vastaan. Sopii erinomaisesti myös remonttikohteisiin ja voidaan usein asentaa olemassa olevan lattian päälle (noudatettava asennusohjeita). Käyttöluokka 32.

FAKTOJA

Design	Puukuosi
Lattiatyyppi	Luxury Tiles
Mallisto	Click 5 mm Wood Collection
Ponttiliitos	Click5G
Lattialämmitys	Soveltuu
Pohjamateriaali	Askelääntä eristävä
	5 mm

Asennusmenetelmät Uiva

TEKNISIÄ TIETOJA

Paloluokka	EN13501- Bfl-s1 1	
Lämmönjohtavuus	0.032 (m2K/W)	
Jännöspainuma	EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (*with underlayment)	
Mittapysyvyys	EN ISO 23999 < 0.1 %	
Värikestävyys	EN ISO 105-B02 ≥ 6	
Kitkaluokka	EN 13893 DS (>0.3)	
Kitkaluokka	DIN 51130 R10	
Varautuminen	EN 1815 < 2 kV (antistaattinen)	
Kulutuskkestävyys	EN16094 Läpäisee hyvin tuloksin	
Kemikaalien kestävyys	EN ISO 26987 Läpäisee hyvin tuloksin	
Sienten ja bakteerien kestävyys	Hyvä	

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiöörikuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.



TEKNISIÄ TIETOJA

Askeläänieristävyys	EN	20 ΔLw dB	
	ISO	(IXPE	
	10140	underlayment)	

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiöörikuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.



Muut saman malliston lattiat



Wentwood - 5 mm
lukkopontillinen



Redwood - 5 mm
lukkopontillinen



Schwarzwald - 5 mm
lukkopontillinen




Niagara - 5 mm
lukkopontillinen



Kannur - 5 mm
lukkopontillinen



Saxon - 5 mm
lukkopontillinen



Belluno - 5 mm
lukkopontillinen



Oulanka - 5 mm
lukkopontillinen



Yukon - 5 mm
lukkopontillinen



Sarek - 5 mm lukkopontillinen



Taiga - 5 mm lukkopontillinen



Whinfell - 5 mm
lukkopontillinen

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

