



ESCHE STREAM

PRODUKTBESCHREIBUNG	G	
Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett	
Artikelnummer / EAN Code	151N8AAKH4KW220 / 7393969048170	
Design / Holzarten	1-Stab / Esche	
Oberflächenbehandlung /	Ultramattlack / Gefärbte Oberflächen	
Natur/Gefärbt		
Veredelungsbehandlung	rundum mikrogefast, gebürstet	
Breite x Länge x Dicke	187 x 2266 x 15 mm	
Gewicht pro Verpackung /	21 kg / 8,15 kg	
pro m2		
Fläche pro Verpackung /	2,54 m ² / 114,3 m ²	
pro Palette		
DATEN		
Sortierung	Lively	
Verriegelung	Woodloc® 5S	
Verlegemethode	Schwimmend, vollflächige Verklebung	
Fußbodenheizung	Ja	
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 3,5 mm	
Abschleifbar	2-3 mal	
Mittellage	Kiefer/Fichte	

DA1	ͰN	

Gegenzug	Fichte
Härte (Brinell) Wert / Range	4,0 / 2.8 - 6.2
LRV / LRV Std1	34 / 5.3
Garantie	30 Jahre

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%		
Dichte kg/m³		>500 kg/m³		
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1		
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1		
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n		
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD		
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1		
CARB2		Compliant		
Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD		















DETAILBESCHREIBUNG

Ultramattlack: Das Erscheinungsbild der matten Oberfläche kann sich durch unterschiedliche Lichtquellen und einen unterschiedlichen Lichteinfall verändern.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Weitere Produkte dieser Kollektion

