



## FRASSINO STREAM

| DESCRIZIONE DEL PRODOTTO   |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
| Codice articolo / Codice   | 151N8AAKH4KW220 / 7393969048170            |  |  |
| EAN                        |  |  |  |
| Design / Specie di legno   | 1 Listello / Frassino                      |  |  |
| Trattamenti superficiali / | Vernice ultra-opaca / Superficie colorata  |  |  |
| Naturale/Colorato          |  |  |  |
| Trattamenti di finitura    | Micro-bisellatura sui 4 lati, Spazzolato   |  |  |
| Larghezza x Lunghezza x    | 187 x 2266 x 15 mm                         |  |  |
| Spessore                   |  |  |  |
| Peso per confezione / per  | 21 kg / 8,15 kg                            |  |  |
| <u>m2</u>                  |  |  |  |
| Mq. per confezione / pr    | 2,54 m <sup>2</sup> / 114,3 m <sup>2</sup> |  |  |
| pallet                     |  |  |  |
| INFORMAZIONI               |  |  |  |
| Scelte                     | Lively                                     |  |  |
| Incastro                   | Woodloc® 5S                                |  |  |
| Metodi di posa             | Flottante, Incollato                       |  |  |
| Riscaldamento a pavimento  | Si   |  |  |
| Strato superficiale        | Legno duro / 3,5 mm                        |  |  |
| materiale / spessore       |  |  |  |
| Pannello centrale          | Pino/Abete/Ontano                          |  |  |
| Controbilanciatura         | Abete rosso                                |  |  |
| Durezza (Brinell) valore / | 4,0 / 2.8 - 6.2                            |  |  |
| intervallo                 |  |  |  |

## LRV / LRV Std1 CARATTERISTICHE TECNICHE Tasso di umidità EN13183 7%±2% Densità minima media $>500 \text{ kg/m}^3$

34 / 5.3

| kg/m³                       |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Classe di reazione al fuoco | EN13501-1   | Dfl-s1      |
| Classe di emissione di      | EN717-1     | E1          |
| formaldeide                 |             |             |
| Contenuto di                | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| pentaclorofenolo            |             |             |
| Resistenza alla rottura     | EN1533      | NPD         |
| N/mm²                       |             |             |
| Durabilità biologica        | EN350-2     | Classe 1    |
| CARB2                       |             | Conforme    |
| Slip resistance             | CEN/TS15676 | NPD         |
|                             | ·           |             |



INFORMAZIONI



## DESCRIZIONE DETTAGLI

Vernice ultra-opaca: L'aspetto della superficie opaca può variare a seconda della luce e dell'angolo di visuale.

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

## Altri prodotti di questa collezione



Rovere Aurora



Rovere Rise



Frassino Stream



Frassino Flow



Rover Sky



Rovere Horizon



Rovere Coast



Rovere Shore



Rovere Sun



Rovere Terra