



# CHÊNE MARGUERITE

Le chêne Marguerite apporte une touche raffinée et intemporelle à votre espace grâce à sa finition huilée translucide teintée de blanc qui lui confère un aspect lisse et raffiné. Chaque lame est méticuleusement finie afin de mettre en valeur la beauté naturelle du bois, offrant une texture épurée et élégante qui sublime l'esthétique générale de l'intérieur.

| DESCRIPTION DU PRODUIT                 |                                | INFORMATIONS                    |                         |
|--|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Type de produit / Construction         | Sol en bois / Parquets 3-plis  | Dessous de lame                 | Sapin                   |
| Code article / Code EAN                | 131261220 / 7393969305389      | Dureté (Brinell) vaelur / gamme | 3,7 / 2.2 - 5.9         |
| Style / Essences                       | 1-frise / Chêne                | Garantie                        | 20 ans                  |
| Traitement de surface / Naturel/Teinté | Huile / Teinté                 | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES     |                         |
| Design features                        | 4 micro-chanfreins, Brossé     | Teneur en eau                   | EN13183 7%±2%           |
| Largeur x Longueur x Épaisseur         | 187 x 2266 x 13 mm             | Densité moyenne minimale        | >500 kg/m³              |
| Poids par paquet / par m2              | 24 kg / 7,2 kg                 | Réaction au feu                 | EN13501-1 Dfl-s1        |
| Surface par paquet / par palette       | 3,39 m² / 152,55 m²            | Emission de Formaldéhyde        | EN717-1 E1              |
| INFORMATIONS                           |                                | Contenu PCP                     | CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n |
| Choix de bois                          | Calm                           | Résistance à la rupture         | EN1533 NPD              |
| Joint d'assemblage                     | Woodloc® 5G                    | N/mm²                           |                         |
| Pose                                   | Flottante, Colle               | Durabilité Biologique           | EN350-2 Class 1         |
| Chauffage au sol                       | Oui                            | CARB2                           | Compliant               |
| Couche d'usure matériau / épaisseur    | Bois / 2,6 mm                  | Slip resistance                 | CEN/TS15676 NPD         |
| Nombre de ponçage                      | 2-3 fois                       |                                 |                         |
| Âme centrale                           | Fine couche de Pin et d'Epicea |                                 |                         |

**DESCRIPTION DÉTAILLÉE**

**Huile:** Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.

**Changement de couleur:** Produit teinté - changement de couleur perceptible avec le temps.

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

## Autres produits dans cette collection



CHÊNE YARROW



CHÊNE ASTER



CHÊNE EDELWEISS



CHÊNE GENTIAN



CHÊNE ASTER



CHÊNE ANEMONE



CHÊNE DAHLIA MAT



CHÊNE DAHLIA HUILÉ



CHÊNE BUTTERCUP



CHÊNE MARGUERITE



CHÊNE ALP ROSE



CHÊNE PRIMROSE




CHÊNE LUPINE




CHÊNE LAVENDER



CHÊNE ZINNIA



CHÊNE TULIP



CHÊNE IRIS