



## EICHE ALP ROSE

Bei der Eiche Alp Rose wird die geräucherte Eiche durch einen sanften Grau-Braun-Ton veredelt, der dem Holz eine subtile Tiefe verleiht und seine natürliche Wärme und Charakterstärke unterstreicht. Jede Diel wird sorgfältig gebürstet und geölt, um die feine Maserung sichtbar zu machen und eine glattere Oberfläche zu schaffen, die Äste und Risse dezent hervorhebt.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett
Artikelnummer / EAN Code	131262200 / 7393969305396
Design / Holzarten	1-Stab / Eiche
Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt	Naturöl / Gefärbte Oberflächen
Veredelungsbehandlung	rundum mikrogefast, gebürstet, geräuchert
Breite x Länge x Dicke	187 x 2000 x 13 mm
Gewicht pro Verpackung / pro m2	21 kg / 7,2 kg
Fläche pro Verpackung / pro Palette	2,99 m <sup>2</sup> / 134,55 m <sup>2</sup>

### DATEN

Sortierung	Dynamic
Verriegelung	Woodloc® 5G
Verlegemethode	Schwimmend, vollflächige Verklebung
Fußbodenheizung	Ja
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 2,6 mm
Abschleifbar	2 mal
Mittellage	Kiefer-/Fichte

### DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbschattierungen des Holzes, von hell- bis dunkelbraun, können vorkommen. Das Produkt weist schwarze Äste in allen Größen und Mengen auf. Risse können vereinzelt am Dielenanfang oder -ende vorkommen.

**Naturöl:** Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

**Farbveränderung:** Die geräucherte Oberfläche betont die natürlichen Farbvariationen und erzeugt anfangs einen stärkeren Kontrast zwischen hellen und dunklen Tönen. Mit der Zeit werden sich diese Farbunterschiede harmonisieren und ein gleichmäßigeres Gesamtbild entstehen. Die geölte Oberfläche entwickelt dabei eine natürliche Patina.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

### DATEN

Gegenzug	Fichte
Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9
LRV / LRV Std1 / LRV Std2	23 / 4 / 8
Garantie	20 Jahre

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m <sup>3</sup>		>500 kg/m <sup>3</sup>
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1
CARB2		Compliant
Rutschhemmklassse	CEN/TS15676	NPD



### Beschreibungen und Bilder


Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Zentraleuropa  
| www.kahrs.com | ©Kährs,  
Österreich 2026-02-25

## Weitere Produkte dieser Kollektion




Eiche Yarrow



Eiche Aster mattlackiert



Eiche Edelweiß



Eiche Gentian



Eiche Aster Naturgeölt



Eiche Anemone



EICHE DAHLIA mattlackiert



EICHE DAHLIA naturgeölt



EICHE BUTTERCUP



EICHE MARGUERITE



EICHE ALP ROSE



EICHE PRIMROSE



EICHE LUPINE



EICHE LAVENDER



EICHE ZINNIA