



TONGASS CLW 218

PRODUKTBESKRIVELSE

Artikkelnummer - Nobbnr	LTCLW2006-218 - 55897641
Dimmensjon	218 x 1210 mm
Vekt per pakning	20,6 kg
Antall pr. pakke	2,1 m²
m² per pall	84,5 m²
	Click 6 mm

FAKTA

Design	Tredesign
Gulv gruppe	Luxury Tiles
Kolleksjon	Click 6 mm Wood Collection
Lås	Click5G
Gulvvarme	Ja

TEKNISKE EGENSKAPER

Application	EN ISO 10874	23/33/42
Emission of formaldehyde		E1
Brannklasse	EN13501-1	Bfl-s1
Formaldehydutslipp	EN717-1	E1
Varmemotstand		0.035 (m2K/W)
Gjenstående inntrykk	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)
Dimensjons stabilitet	EN ISO 23999	< 0.1 %
Fargefasthet	EN ISO 105-B02	≥ 6
Sklisikkerhet	EN 13893	DS (>0.3)
Sklisikkerhet	DIN 51130	R10
Statisk elektrisk tilbøyelighet	EN 1815	< 2 kV (antistatisk)

Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøye med og kan ikke være kontrakts bindende.

TEKNISKE EGENSKAPER

Ripemotstand	EN16094	Bestått med gode resultater	
Kjemikaliemotstand	EN ISO 26987	Bestått med gode resultater	
Motstand mot bakteriell vekst		Bra	
Trinnlyd reduksjon	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)	
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33	

Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøye med og kan ikke være kontrakts bindende.