



TIVEDEN - 6 MM LUKKOPONTILLINEN

Kährs Luxury Tiles Tiveden -vinyylilankun sävy on saanut vaikutteita männyn kaarnan lämpimän ruskeasta. Luonnon inspiroima tunnelmallinen sävy ja hienovarainen puukuosi luovat elegantin vaikutelman.

TUOTETIEDOT

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Tuotenumero | LTCLW2005-218 |
| Mitat | 1210 x 218 x 6 mm |
| Pakkauksen paino | 20,6 kg |
| m²/pakkaus | 2,1 m ² |
| m²/lava | 84,5 m ² |
| Rakentaminen | 6 mm lukkopontillinen |

LISÄTIETOJA LATTIAN ULKONÄÖSTÄ

Kährs Luxury Tiles -vinyylilankku on kestävä ja kaunis lattia niin kotiin kuin julkisiin tiloihin. Jäykkä runkorakenne ja kestävä 5G-lukkopontti takaavat rakenteen erinomaisen vakauden ja helpon asennettavuuden. Valmistettu uusista puhtaista raaka-aineista. Täysin ftalaattivapaa tuote, jolle on myönnetty parhaan sisäilmaluokan M1-merkki. Asumismukavuutta lisää integroitu askelääntä eristävä IXPE-kerros sekä jalan alla miellyttävältä tuntuva pinta. Keraaminen pintakäsittely muodostaa lattian pintaan vahvan suojakerroksen päivittäistä kulutusta, naarmuuntumista ja vesiroiskeita vastaan. Sopii erinomaisesti myös remonttikohteisiin ja voidaan usein asentaa olemassa olevan lattian päälle (noudatettava asennusohjeita). Käyttöluokka 33.

FAKTOJA

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Design | Puukuosi |
| Lattiatyyppi | Luxury Tiles |
| Mallisto | Click 6 mm Wood Collection |
| Lattialämmitys | Soveltuu |
| Asennusmenetelmät | Uiva |

TEKNISIÄ TIETOJA

| | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|
| Paloluokka | EN13501-1 | Bfl-s1 |
| Jäänöspainuma | EN ISO 24343-1 (2.5 h) | < 0.2 mm (*with underlayment) |
| Mittapysyvyys | EN ISO 23999 (80 °C/6 h) | < 0.1 % |
| Värinkestävyys | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Kitkaluokka | EN 13893 | DS (>0.3) |
| Varautuminen | EN 1815 | < 2 kV (antistatic) |
| Kulutuskestävyys | EN16094 | Pass with good results |
| Kemikaalien kestävyys | EN ISO 26987 | Pass with good results |
| Tuolinpyörän vaikutus | EN 425 | Suitable |
| Sienten ja bakteerien kestävyys | | Does not act as substrate |
| Askeläänieristävyys | EN ISO 10140 | 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) |



Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.