



## **TIVEDEN CLW 218**

Le sol Click Tiveden de Kährs Luxury Tiles présente des nuances de brun profond inspirées de l'écorce des pins, ajoutant une touche d'élégance à tout intérieur. Les sous-tons gris mettent en valeur la nature calme et subtile du bois.

DESCRIPTION DU PRODUIT			(
Type de produit /	Sol vinyle / Click SPC LVT		
Construction			١
Code article / Code EAN	LTCLW2005-218 / 7393969110143		
Style	1-frise		
Largeur x Longueur x	218 x 1210 x 6 mm		
Épaisseur			Ī
Poids par paquet / par m2	20,6 kg / 9,81 kg		
Surface par paquet / par	2,11 m² / 84,4 m²		
palette			
INFORMATIONS			
Joint d'assemblage	Click5G		
Pose	Flottante		
Chauffage au sol	Oui		
Couche d'usure épaisseur	0,55 mm		_
Garantie	30 ans		
CARACTÉRISTIQUES TEC	HNIQUES		
Application	EN ISO 10874	23/33/42	
Emission of formaldehyde		E1	
Réaction au feu	EN13501-1	Bfl-s1	

·	•	
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Valeur Résistance		0.035 (m2K/W)
thermique		
Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with
		underlayment)
Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %
Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)
Slip resistance	DIN 51130	R10
Statical electrical	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
propensity		
Scratch resistance	EN16094	Pass with good results
Chemical resistance	EN ISO 26987	Pass with good results
Resistance to bacteria and		Good
fungi		
Impact sound reduction	EN ISO 10140	20 <b>Δ</b> Lw dB (IXPE
		underlayment)
Commercial usage	EN 14354:2017	Class 33
classification		











## DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Pour une installation sans colle dans les maisons et les espaces publics. Durabilité et stabilité maximales grâce à l'âme rigide et au système de verrouillage 5G unique, permettant une installation facile en cliquant les dalles les unes avec les autres. Fabriquées à partir de vinyle vierge, elles ne contiennent pas de phtalates et sont dotées d'un support antibruit IXPE, qui permet de contrôler efficacement le bruit. La surface est traitée avec un revêtement céramique résistant à l'usure, aux rayures et à l'eau. Peut être installé sur un sol existant, idéal pour les projets de rénovation.

## Autres produits dans cette collection



Fontin - Sol Click 6 mm



Hanmer - Sol Click 6 mm



Whinfell - Sol Click 6 mm



Yukon - Sol Click 6 mm



Tiveden - Sol Click 6 mm

Wentwood - Sol Click 6 mm