



## TIVEDEN CLW 218

Kährs Luxury Tiles Click Tiveden har dype brune nyanser inspirert av furubark og tilfører et snev av eleganse til ethvert interiør. De grå undertonene forsterker den rolige, subtile tredesignsorteringen.

### PRODUKTBEKRIVELSE

<b>Artikkelnummer - Nobbnr</b>	LTCLW2005-218 - 55897637
<b>Dimensjon</b>	218 x 1210 mm
<b>Vekt per pakning</b>	20,6 kg
<b>Antall pr. pakke</b>	2,1 m <sup>2</sup>
	84,5 m <sup>2</sup>
	Click 6 mm

### DETALJERT BESKRIVELSE

For limfri montering i boliger og offentlige rom. Maksimal holdbarhet og stabilitet med den stive kjernen og det unike 5G-låsesystemet, muliggjør enkel installasjon ved å klikke bordene sammen. Laget av ren vinyl, inneholder ikke ftalater og har en IXPE-lydreduserende bakside, som effektivt reduserer støy. Overflatebehandlet med et sterkt keramisk belegg som er motstandsdyktig mot slitasje, riper og vann. Kan monteres på eksisterende gulv, ideelt for renoverings prosjekter.

### FAKTA

<b>Design</b>	Tredesign
<b>Gulv gruppe</b>	Luxury Tiles
<b>Kolleksjon</b>	Breeze Collection
<b>Lås</b>	Click5G
<b>Gulvvarme</b>	Ja
<b>Backside material</b>	Lyddæpende
	6 mm
<b>Installasjonmetode</b>	Flytende

### TEKNISKE EGENSKAPER

<b>Application</b>	EN ISO 23/33/42 10874	
<b>Brannklasse</b>	EN13501- Bfl-s1 1	
<b>Varmemotstand</b>	0.035 (m2K/W)	
<b>Gjenstående inntrykk</b>	EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (*with underlayment)	
<b>Dimensjons stabilitet</b>	EN ISO 23999 < 0.1 %	
<b>Fargefasthet</b>	EN ISO 105-B02 ≥ 6	
<b>Sklisikkerhet</b>	EN 13893 DS (>0.3)	
<b>Statisk elektrisk tilbøyelighet</b>	EN 1815 < 2 kV (antistatisk)	
<b>Ripemotstand</b>	EN16094 Bestått med gode resultater	
<b>Kjemikalimotstand</b>	EN ISO 26987 Bestått med gode resultater	
<b>Motstand mot bakteriell vekst</b>	Bra	

### Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøyne med og kan ikke være kontrakts bindende.

## TEKNISKE EGENSKAPER

<b>Trinnlyd reduksjon</b>	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)
-------------------------------	-----------------	----------------------------------



### Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøyne med og kan ikke være kontrakts bindende.



28.03.2023

AB GUSTAF KÄHR | [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com) | © Kährs 2023

## Andre produkter i denne kolleksjon



Fontin - Click 6 mm



Hanmer - Click 6 mm



Whinfell - Click 6 mm



Yukon - Click 6 mm



Tiveden - Click 6 mm



Wentwood - Click 6 mm

### Beskrivelser og bilder

*Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøyne med og kan ikke være kontrakts bindende.*

