



SAREK CLW 218

Kährs Luxury Tiles Click Sarek har vakre brune nyanser av sand, jord og et hint av grå høydepunkter. Sarek er et tidløst, klassisk gulv som perfekt komplementerer moderne og tradisjonelle interiørstiler.

PRODUKTBEKRIVELSE

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Artikkelnummer - Nobbnr | LTCLW2116-218 - 55897834 |
| Dimensjon | 218 x 1210 mm |
| Vekt per pakning | 20,6 kg |
| Antall pr. pakke | 2,1 m ² |
| m ² per pall | 84,5 m ² |
| | Click 6 mm |

DETALJERT BESKRIVELSE

For limfri montering i boliger og offentlige rom. Maksimal holdbarhet og stabilitet med den stive kjernen og det unike 5G-låsesystemet, muliggjør enkel installasjon ved å klike bordene sammen. Laget av ren vinyl, inneholder ikke ftalater og har en IXPE-lydreduserende bakside, som effektivt reduserer støy. Overflatebehandlet med et sterkt keramisk belegg som er motstandsdyktig mot slitasje, riper og vann. Kan monteres på eksisterende gulv, ideelt for renoverings prosjekter.

FAKTA

| | |
|--------------------|-------------------|
| Design | Tredesign |
| Gulv gruppe | Luxury Tiles |
| Kolleksjon | Nature Collection |
| Lås | Click5G |
| Gulvvarme | Ja |
| Backside material | Lyddæpende |
| Tykkelse | 6 mm |
| Installasjonmetode | Flytende |

TEKNISKE EGENSKAPER



| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Application | EN ISO 23/33/42 10874 | |
| Emission of formaldehyd | E1 | |
| Brannklasse | EN13501- Bfl-s1 1 | |
| Formaldehydutslipp | EN717-1 E1 | |
| Varmemotstand | 0.035 (m2K/W) | |
| Gjenstående inntrykk | EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (*with underlayment) | |
| Dimensjons stabilitet | EN ISO 23999 < 0.1 % | |
| Fargefasthet | EN ISO 105-B02 ≥ 6 | |
| Sklisikkerhet | EN 13893 DS (>0.3) | |
| Sklisikkerhet | DIN 51130 R10 | |
| Statisk elektrisk tilbøyelighet | EN 1815 < 2 kV (antistatisk) | |

Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøy med og kan ikke være kontrakts bindende.



TEKNISKE EGENSKAPER

| | | | |
|--|---------------|-------------------------------|---|
| Ripemotstand | EN16094 | Bestått med gode resultater |  |
| Kjemikaliemotstand | EN ISO 26987 | Bestått med gode resultater |  |
| Motstand mot bakteriell vekst | | Bra | |
| Trinnlyd reduksjon | EN ISO 10140 | 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) |  |
| Commercial usage classification | EN 14354:2017 | Class 33 | |

Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøye med og kan ikke være kontrakts bindende.



Andre produkter i denne kolleksjon



Aspen - Click 6 mm




Sapo - Click 6 mm



Saxon - Click 6 mm



Redwood - Click 6 mm



Sarek - Click 6 mm



Oulanka - Click 6 mm



Taiga - Click 6 mm

Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøyne med og kan ikke være kontrakts bindende.

