



SAREK CLW 218

Kährs Luxury Tiles Click Sarek har vackra bruna nyanser av sand, jord och inslag av grått. Sarek är ett tidlöst, klassiskt golv som perfekt kompletterar moderna och traditionella inredningsstilar.

PRODUKTBESKRIVNING

Artikelnummer	LTCLW2116-218
Mått	218 x 1210 mm
Vikt per förpackning	20,6 kg
m ² per paket	2,1 m ²
m ² per pall	84,5 m ²
Uppbyggnad	Click 6 mm

DETALJERAD BESKRIVNING

För limfri installation i hem och offentliga utrymmen. Maximal hållbarhet och stabilitet genom den hårda kärnan och det unika 5G-systemet, vilket möjliggör enkel installation genom att klicka ihop bräderna. De är gjorda av ny vinyl, är fria från ftalater och har IXPE-stegljudreducerande baksida, vilket effektivt dämpar ljud. Ytbehandlad med en stark keramisk beläggning som är motståndskraftig mot slitage, repor och vatten. Kan läggas på ett befintligt golv, perfekt för renoveringsprojekt.

FAKTA

Design	Trädesign
Golvtyp	Luxury Tiles
Kollektion	Nature Collection
Fog	Click5G
Golvvärme	Ja
Baksidesfanér	Ljuddämpande
Tjocklek	6 mm
Läggningmetod	Flytande

TEKNISKA EGENSKAPER




Användning	EN ISO 23/33/42 10874	
Emission of formaldehyde	E1	
Brandklassning	EN13501- Bfl-s1 1	
Formaldehydutsläpp	EN717-1 E1	
Värmeledningsmotstånd	0.035 (m2K/W)	
Residual indentation EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)	
Måttstabilitet	EN ISO 23999 < 0.1 %	
Färgbeständighet	EN ISO 105-B03 ≥ 6	
Halkmotstånd	EN 13893 DS (>0.3)	
Halkmotstånd	DIN 51130 R10	
Statisk elektrisk benägenhet	EN 1815 < 2 kV (antistatisk)	

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecificationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsevenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.



TEKNISKA EGENSKAPER

Reptålighet	EN16094	Utmärkt	
Motståndskraft mot kemikalier	EN ISO 26987	Utmärkt	
Resistens mot svamp och bakterietillväxt		Bra	
Effektljuddämpande	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)	
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33	

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecificationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsevenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.



Från samma kollektion



Aspen - Click 6 mm



Sapo - Click 6 mm



Saxon - Click 6 mm



Redwood - Click 6 mm



Sarek - Click 6 mm



Oulanka - Click 6 mm



Taiga - Click 6 mm

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecificationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsevenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.

