



# WHINFELL CLW 218

Der Kährs Luxury Tiles Click Vinylböden Whinfell zeichnet sich durch ein Farbspektrum warmer Braun- und Grautöne aus, wie man sie von Klippen an Küstenlandschaften kennt. Mit seiner ruhigen natürlichen Holzoptik in elegantem Design eignet sich Whinfell ideal für Umgestaltungen in jeder Räumlichkeit.


## PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>Artikelnummer</b>	LTCLW2004-218
<b>Maße</b>	218 x 1210 mm
<b>Gewicht pro Verpackung</b>	20,6 kg
<b>m<sup>2</sup> pro Paket</b>	2,1 m <sup>2</sup> 84,5 m <sup>2</sup>
<b>Konstruktion</b>	6 mm Rigid Click

## DATEN

<b>Design</b>	Holzdesign
<b>Sortimente</b>	Luxury Tiles
<b>Kollektion</b>	Breeze Collection
<b>Verriegelung</b>	Click5G
<b>Fußbodenheizung</b>	Ja
<b>Garantie</b>	30 years residential/15 years commercial
<b>Verlegemethode</b>	Schwimmend

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Emission of formaldehyde</b>	E1	
<b>Brandverhalten</b>	EN13501- Bfl-s1 1	
<b>Formaldehyde Emission</b>	EN717-1 E1	
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	0.035 (m <sup>2</sup> K/W)	
<b>Resteindruck</b>	EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (*with underlayment)	
<b>Dimensionsstabilität</b>	EN ISO 23999 < 0.1 %	
<b>Farbbeständigkeit</b>	EN ISO 105-B02 ≥ 6	
<b>Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung</b>	EN 13893 DS (>0.3)	
<b>Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung</b>	DIN 51130 R10	
<b>Elektrostatisches Verhalten</b>	EN 1815 < 2 kV (antistatisch)	
<b>Abrieb und Kratzbeständigkeit</b>	EN16094 Bestanden, mit gutem Ergebnis	



## DETAILBESCHREIBUNG

Für die schwimmende Verlegung im Wohnbereich und im Objekt. Maximale Langlebigkeit und Stabilität durch einen starren Rigid Kern und dem einzigartigen 5G-Verriegelungssystem, das eine einfache Verlegung durch Zusammenklicken der Elemente ermöglicht. Der Bodenbelag besteht aus Virgin Vinyl, ist phthalatfrei und verfügt über eine IXPE Trittschalldämmung, die Lärm effektiv reduziert. Die Oberfläche ist mit einer starken Keramikbeschichtung versehen, die widerständig gegen Verschleiß, Kratzer und Wasser ist. Eine Verlegung ist auf einem bereits vorhandenen Boden möglich, ideal für Renovierungsprojekte geeignet.

## Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Chemikalienbeständigkeit</b>	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis	
<b>Beständigkeit gegen Bakterien und Pilzwachstum</b>		Gut	
<b>Trittschallschutz</b>	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)	
<b>Commercial usage classification</b>	EN 14354:2017	Class 33	

## Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.



## Weitere Produkte dieser Kollektion



Fontin - 6 mm Rigid Click



Hanmer - 6 mm Rigid Click



Whinfell - 6 mm Rigid Click



Yukon - 6 mm Rigid Click



Tiveden - 6 mm Rigid Click



Wentwood - 6 mm Rigid Click

### Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

