



WHINFELL CLW 218

Kährs Luxury Tiles Whinfell -vinyylilankun lämmin sävy maailma on saanut innoitusta saaristomaisemien paljaiden kalliorantojen harmaanruskeista sävyistä. Tyylikäs puullattian design ja ilmeeltään tynni puunsyvykuvio tuo sisustukseen ajatonta tyylikkyyttä.

TUOTETIEDOT

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Tuotenumero | LTCLW2004-218 |
| Mitat | 218 x 1210 mm |
| Pakkauksen paino | 20,6 kg |
| m²/pakkaus | 2,1 m ² |
| m²/lava | 84,5 m ² |
| Rakentaminen | 6 mm lukkopontillinen |

FAKTOJA

| | |
|-----------------------|--|
| Design | Puukuosi |
| Lattiatyyppi | Luxury Tiles |
| Mallisto | Breeze Collection |
| Ponttiliitos | Click5G |
| Lattialämmitys | Soveltuu |
| Takuu | 30 years residential/15 years commercial |
| | 6 mm |

Asennusmenetelmät

Uiva

LISÄTIETOJA

Kährs Luxury Tiles -vinyylilankku on kestävä ja kaunis lattia niin kotiin kuin julkisiin tiloihin. Jäykkä runkorakenne ja kestävä 5G-lukkopontti takaavat rakenteen erinomaisen vakauden ja helpon asennettavuuden. Valmistettu uusista puhtaista raaka-aineista. Täysin ftalaattivapaa tuote, jolle on myönnetty parhaan sisäilmaluokan M1-merkki. Asumismukavuutta lisää integroitu askelääntä eristävä IXPE-kerros sekä jalan alla miellyttävältä tuntuva pinta. Keraaminen pintakäsittely muodostaa lattian pintaan vahvan suojakerroksen päivittäistä kulutusta, naarmuuntumista ja vesiroiskeita vastaan. Sopii erinomaisesti myös remonttikohteisiin ja voidaan usein asentaa olemassa olevan lattian päälle (noudatettava asennusohjeita). Käyttöluokka 33.



TEKNISIÄ TIETOJA

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Application | EN ISO 23/33/42 10874 | |
| Emission of formaldehyde | E1 | |
| Paloluokka | EN13501- Bfl-s1 1 | |
| Formaldehydipäästö | EN717-1 E1 | |
| Lämmönjohtavuus | 0.035 (m2K/W) | |
| Jäännöspainuma | EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (*with underlayment) | |
| Mittapysyvyys | EN ISO 23999 < 0.1 % | |
| Värikestävyys | EN ISO 105-B02 ≥ 6 | |
| Kitkaluokka | EN 13893 DS (>0.3) | |
| Kitkaluokka | DIN 51130 R10 | |
| Varautuminen | EN 1815 < 2 kV (antistaattinen) | |

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiöörikuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

TEKNISIÄ TIETOJA

| | | | |
|--|---------------|-------------------------------|---|
| Kulutuskestävyys | EN16094 | Läpäisee hyvin tuloksin |  |
| Kemikaalien kestävyys | EN ISO 26987 | Läpäisee hyvin tuloksin |  |
| Sienten ja bakteerien kestävyys | | Hyvä | |
| Askeläänieristävyys | EN ISO 10140 | 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) |  |
| Commercial usage classification | EN 14354:2017 | Käyttöluokka 33 | |

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.



19.06.2024

AB GUSTAF KÄHR | www.kahrs.com | © Kährs 2023

Muut saman malliston lattiat



Fontin - 6 mm
lukkopontillinen



Hanmer - 6 mm
lukkopontillinen



Whinfell - 6 mm
lukkopontillinen



Yukon - 6 mm
lukkopontillinen



Tiveden - 6 mm
lukkopontillinen



Wentwood - 6 mm
lukkopontillinen

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

