



# WHINFELL CLW 218

Le sol Click Whinfell de Kährs Luxury Tiles présente un spectre de tons bruns et gris chauds inspirés des falaises de l'archipel. Whinfell, avec son design calme en bois et son aspect luxueux et naturel, donne à n'importe quel espace un grand coup de jeune.

| DESCRIPTION DU PRODUIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | INFORMATIONS       |                                          | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES    |                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Code article                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LTCLW2004-218       | Style              | Wood design                              | Application                    | EN ISO 23/33/42 10874                        |  |
| Dimensions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 218 x 1210 mm       | Gamme              | Luxury Tiles                             | Emission of formaldehyde       | E1                                           |  |
| Poids par emballage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,6 kg             | Collection         | Breeze Collection                        | Réaction au feu                | EN13501- Bfl-s1 1                            |  |
| Surface par paquet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,1 m <sup>2</sup>  | Joint d'assemblage | Click5G                                  | Emission de Formaldéhyde       | EN717-1 E1                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 84,5 m <sup>2</sup> | Chauffage au sol   | Oui                                      | Valeur Résistance thermique    | 0.035 (m2K/W)                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sol Click 6 mm      | Garantie           | 30 years residential/15 years commercial | Residual indentation           | EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (*with underlayment) |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | Pose               | Flottante                                | Dimensional stability          | EN ISO 23999 < 0.1 %                         |  |
| DESCRIPTION DÉTAILLÉE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                                          | Colour fastness                | EN ISO 105-B02 ≥ 6                           |  |
| <p>Pour une installation sans colle dans les maisons et les espaces publics. Durabilité et stabilité maximales grâce à l'âme rigide et au système de verrouillage 5G unique, permettant une installation facile en cliquant les dalles les unes avec les autres. Fabriquées à partir de vinyle vierge, elles ne contiennent pas de phtalates et sont dotées d'un support antibruit IXPE, qui permet de contrôler efficacement le bruit. La surface est traitée avec un revêtement céramique résistant à l'usure, aux rayures et à l'eau. Peut être installé sur un sol existant, idéal pour les projets de rénovation.</p> |                     |                    |                                          | Slip resistance                | EN 13893 DS (>0.3)                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                                          | Slip resistance                | DIN 51130 R10                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                                          | Statical electrical propensity | EN 1815 < 2 kV (antistatic)                  |  |

## Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

|                                       |                  |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Scratch<br>resistance                 | EN16094          | Pass with<br>good results           |  |
| Chemical<br>resistance                | EN ISO<br>26987  | Pass with<br>good results           |  |
| Resistance to bacteria and<br>fungi   |                  | Good                                |                                                                                     |
| Impact sound<br>reduction             | EN ISO<br>10140  | 20 ΔLw dB<br>(IXPE<br>underlayment) |  |
| Commercial<br>usage<br>classification | EN<br>14354:2017 | Class 33                            |                                                                                     |

Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.



## Autres produits dans cette collection



Fontin - Sol Click 6 mm



Hanmer - Sol Click 6 mm



Whinfell - Sol Click 6 mm



Yukon - Sol Click 6 mm



Tiveden - Sol Click 6 mm



Wentwood - Sol Click 6 mm

## Descriptions et photos

*Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.*

