



WHINFELL CLW 218

Il pavimento Kährs Luxury Tiles Click Whinfell ha un ventaglio di tonalità che vanno dal marrone caldo al grigio ispirate dalle scogliere dell'arcipelago. Whinfell, con il suo effetto legno delicato e lussuoso, dona a tutti gli spazi interiori un aspetto naturale ed è ideale per ogni tipo di ristrutturazione.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice articolo	LTCLW2004-218
Dimensioni	218 x 1210 mm
Peso per confezione	20,6 kg
Mq. per confezione	2,1 m ²
	84,5 m ²
	Click 6 mm

INFORMAZIONI

Design	Wood design
Gamma	Luxury Tiles
Collezione	Breeze Collection
Incastro	Click5G
Riscaldamento a pavimento	Si
	30 years residential/15 years commercial
	6 mm

Metodi di posa Flottante

CARATTERISTICHE TECNICHE

Application	EN ISO 10874	23/33/42	
Emission of formaldehyde	E1		
Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Bfl-s1	
Classe di emissione di formaldeide	EN717-1	E1	
Resistenza termica valore R	0.035 (m2K/W)		
Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)	
Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %	
Test Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)	
Slip resistance	DIN 51130	R10	
Statical electrical propensity	EN 1815	< 2 kV (antistatic)	

DESCRIZIONE DETTAGLIATA

Per installazione flottante (senza colla) in spazi abitativi e pubblici. Massima resistenza e stabilità grazie al nucleo rigido ed al sistema di aggancio a secco 5G, che rende facile la posa e l'aggancio tra tavola e tavola. Realizzato con vinile vergine, è privo di ftalati ed ha applicato sul retro un materassino fono-isolante IXPE per assorbire i rumori. La superficie è trattata con una vernice ceramica resistente all'uso, ai graffi ed all'acqua. Può essere installata su di un pavimento già esistente ed è pertanto ideale per i lavori di ristrutturazione.

Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Scratch resistance	EN16094	Pass with good results	
Resistance to bacteria and fungi		Good	
Impact sound reduction	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)	
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33	

Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un’idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.

Altri prodotti di questa collezione



Fontin - Click 6 mm



Hanmer - Click 6 mm



Whinfell - Click 6 mm



Yukon - Click 6 mm



Tiveden - Click 6 mm



Wentwood - Click 6 mm

Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.