



OULANKA CLW 218

Kährs Luxury Tiles Oulanka er inspireret af de lyse gule og brune toner fra hvedemarker, der svajer i vinden. Et af vores mest populære LVT gulve. Autentiske træfarver og realistiske karakteristiske træk som knaster og revner fremhæver dette gulvs naturlige udseende.

PRODUKTBESKRIVELSE

Artikelnummer	LTCLW2110-218
Dimensioner	218 x 1210 mm
Vægt pr. pakke	20,6 kg
Areal pr. pakke	2,1 m ²
	84,5 m ²
Konstruktion	Click 6 mm

DETALJE BESKRIVELSE

Til flydende og limfrie montering i bolig og offentlige rum. Maksimal holdbarhed og stabilitet gennem den stive SPC-kerne og det unikke 5G clicksystem, der muliggør nem installation ved at klikke gulvene sammen. Lavet af vinyl der er fri for phthalater og har IXPE lydreducerende skumbagside, der effektivt reducerer og kontrollerer støj. Overfladebehandlet med en stærk keramisk belægning, der er modstandsdygtig overfor slid, ridser og vand. Kan monteres ovenpå eksisterende gulve som gør det ideelt til renoveringsprojekter.

FAKTA

Design	Træ design
Skala	Luxury Tiles
Kollektion	Nature Collection
Fuge	Click5G
Gulvvarme	Ja
Garanti	30 years residential/15 years commercial
	6 mm

Installations vejledning Flydende

TEKNISKE EGENSKABER

Application	EN ISO 23/33/42 10874	
Emission of formaldehyde	E1	
Reaction To Fire	EN13501- Bfl-s1 1	
Formaldehyde Emission	EN717-1 E1	
Thermal Resistance R-Value	0.035 (m2K/W)	
Residual indentation	EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (*with underlayment)	
Dimensional stability	EN ISO 23999 < 0.1 %	
Colour fastness	EN ISO 105-B02 ≥ 6	
Slip resistance	EN 13893 DS (>0.3)	
Slip resistance	DIN 51130 R10	
Statical electrical propensity	EN 1815 < 2 kV (antistatic)	

Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.

TEKNISKE EGENSKABER

Scratch resistance	EN16094	Pass with good results	
Chemical resistance	EN ISO 26988	Pass with good results	
Resistance to bacteria and fungi		Good	
Impact sound reduction	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)	
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33	

Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.

Andre produkter i denne kollektion



Aspen - Click 6 mm



Sapo - Click 6 mm



Saxon - Click 6 mm



Redwood - Click 6 mm



Sarek - Click 6 mm



Oulanka - Click 6 mm



Taiga - Click 6 mm

Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.

