



OULANKA CLICK 6 MM

Der Kährs Luxury Tiles Click Vinylboden Oulanka gehört mit einem Design, dessen helle Gold- und Brauntöne an die Farben von Weizenfeldern erinnern, zu unseren beliebtesten Designböden. Authentische Holzfarbtöne und naturalistische Merkmale wie Äste und Risse verstärken die natürliche Optik dieses Bodens.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktart / Konstruktion	Vinylboden / Click SPC Vinylboden
Artikelnummer / EAN Code	LTCLW2110-218 / 7393969110013
Design	1-Stab
Breite x Länge x Dicke	218 x 1210 x 6 mm
Gewicht pro Verpackung / pro m2	20,6 kg / 9,81 kg
Fläche pro Verpackung / pro Palette	2,11 m ² / 84,4 m ²

DATEN

Verriegelung	Click5G
Verlegemethode	schwimmende Verlegung
Fußbodenheizung	Ja
Nutzschicht Dicke	0,55 mm
Garantie	30 Jahre Privatbereich / 15 Jahre im Objekt

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Application	EN ISO 10874	23/33/42
Effect of furniture leg	EN ISO 16581	Keine sichtbaren Beschädigungen
Emission of formaldehyde		E1

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Brandverhalten	EN13501-1	Bfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Wärmedurchlasswiderstand		0,035 (m ² K/W)
Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0,2 mm (*mit Dämmunterlage)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0,1 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand	EN 13893	DS (>0.3)
Rutschsicherheit / - hemmung		
Gleitreibungswiderstand	DIN 51130	R10
Rutschsicherheit / - hemmung		
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und	EN16094	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Kratzbeständigkeit		
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet (25.000 Umdrehungen)
Beständigkeit gegen		Gut
Bakterien und Pilzwachstum		
Trittschallschutz	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE Dämmunterlage)
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Klasse 33



DETAILBESCHREIBUNG

Für die schwimmende Verlegung im Wohnbereich und im Objekt. Maximale Langlebigkeit und Stabilität durch einen starren Rigid Kern und dem einzigartigen 5G-Verriegelungssystem, das eine einfache Verlegung durch Zusammenklicken der Elemente ermöglicht. Der Bodenbelag besteht aus Virgin Vinyl, ist phthalatfrei und verfügt über eine IXPE Trittschalldämmung, die Lärm effektiv reduziert. Die Oberfläche ist mit einer starken Keramikbeschichtung versehen,

Beschreibung und Bilder Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Berkett Deutschland
GmbH & Co. KG |
www.kahrs.com | ©Kährs

2026-02-01

Gesamte Kollektion



ASPEN CLICK



SAPO CLICK



SAXON CLICK 6 MM



REDWOOD CLICK 6 MM



SAREK CLICK 6 MM



OULANKA CLICK 6 MM



TAIGA CLICK 6 MM