



OULANKA CLW 218

Kährs Luxury Tiles Oulanka -vinyylilankun lämmin vaalean ruskea sävy on saanut vaikutteita kullanuskeana tuulessa huojuvista viljapelloista. Oulanka on yksi suosituimmista vinyylilankuistamme. Puulattian tunnelmaa luo lämminhenkinen sävy maailma ja eloisuutta tuo luonnollisen kaunis puunsykykuvio ja oksankohdat.

TUOTETIEDOT

Tuotteen tyyppi / Rakenne	Vinyylilankut / 6 mm lukkopontillinen
Tuotenumero / EAN-koodi	LTCLW2110-218 / 7393969110013
Design	Puukuosi
Leveys x Pituus x Paksuus	218 x 1210 x 6mm
Pakkauksen paino / m2	20,6 kg / 9,81 kg
paino	
Pakkausko / Lavakoko	2,1 m ² / 84,5 m ²

FAKTOJA

Ponttiliitos	Click5G
Asennusmenetelmät	Uiva
Lattialämmitys	Soveltuu
Pintakerroksen paksuus	0,55 mm
Takuu	30 years residential/15 years commercial

TEKNISIÄ TIETOJA

Application	EN ISO 10874	23/33/42
Emission of formaldehyde	E1	
Paloluokka	EN13501-1	Bfl-s1

TEKNISIÄ TIETOJA

Formaldehidipäästö	EN717-1	E1
Lämmönjohtavuus		0.035 (m2K/W)
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)
Mittapysyvyys	EN ISO 23999	< 0.1 %
Värikestävyys	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kitkaluokka	EN 13893	DS (>0.3)
Kitkaluokka	DIN 51130	R10
Varautuminen	EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)
Kulutuskestävyys	EN16094	Läpäisee hyvin tuloksin
Kemikaalien kestävyys	EN ISO 26987	Läpäisee hyvin tuloksin
Sienten ja bakteerien kestävyys		Hyvä
Askeläänieristävyys	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Käyttöluokka 33



LISÄTIETOJA

Kährs Luxury Tiles -vinyylilankku on kestävä ja kaunis lattia niin kotiin kuin julkisiin tiloihin. Jäykkä runkorakenne ja kestävä 5G-lukkopontti takaavat rakenteen erinomaisen vakauden ja helpon asennettavuuden. Valmistettu uusista puhtaista raaka-aineista. Täysin ftalaattivapaa tuote, jolle on myönnetty parhaan sisäilmaluokan M1-merkki. Asumismukavuutta lisää integroitu askelääntä eristävä IXPE-kerros sekä jalan alla miellyttävältä tuntuva pinta. Keraaminen pintakäsittely muodostaa lattian pintaan vahvan suojakerroksen päivittäistä kulutusta, naarmuuntumista ja vesiroiskeita vastaan. Sopii erinomaisesti myös remonttikohteisiin ja voidaan usein asentaa olemassa olevan lattian päälle (noudatettava asennusohjeita). Käyttöluokka 33.

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörikuivat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

Kährs Finland Oy |
www.kährs.com | ©Kährs,
Suomi 2024-12-11

Muut saman malliston lattiat



Aspen - 6 mm lukkopontillinen




Sapo - 6 mm lukkopontillinen



Saxon - 6 mm lukkopontillinen



Redwood - 6 mm
lukkopontillinen



Sarek - 6 mm lukkopontillinen



Oulanka - 6 mm lukkopontillinen



Taiga - 6 mm lukkopontillinen