



## TAIGA CLICK 6 MM

Der Kährs Luxury Tiles Click Vinylboden Taiga erzeugt durch warme Brauntöne und graue Highlights ein wohnliches Gefühl in jeder Räumlichkeit. Natürliche Holzmerkmale wie Äste und Risse unterstreichen die authentische Holzoptik dieses Bodens.

PRODUKTBESCHREIBUNG			TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Produktart / Konstruktion	Vinylboden / Click SPC Vinylboden		Brandverhalten	EN13501-1	Bfl-s1
Artikelnummer / EAN Code	LTCLW2115-21	18 / 7393969110006	Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Design	1-Stab		Wärmedurchlasswiderstand		0,035 (m <sup>2</sup> K/W)
Breite x Länge x Dicke	218 x 1210 x 6 mm		Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0,2 mm (*mit
Gewicht pro Verpackung /	ckung / 20,6 kg / 9,81 kg				Dämmunterlage)
pro m2			Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0.1 %
Fläche pro Verpackung /	2,11 m² / 84,4 m²		Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
pro Palette			Gleitreibungswiderstand	EN 13893	DS (>0.3)
DATEN			Rutschsicherheit / -		
Verriegelung	Click5G		hemmung		
Verlegemethode	schwimmende Verlegung		Gleitreibungswiderstand	DIN 51130	R10
Fußbodenheizung	0 0		Rutschsicherheit / -		
Nutzschicht Dicke	Ja Off mm		—— hemmung		
	0,55 mm		Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Garantie	30 Jahre		Abrieb und	EN16094	Bestanden, mit gutem
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			Kratzbeständigkeit		Ergebnis
Application	EN ISO 10874	23/33/42	Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem
Effect of furniture leg	EN ISO 16581	Keine sichtbaren			Ergebnis
		Beschädigungen	Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet (25.000
Emission of formaldehyde		E1			Umdrehungen)
			Beständigkeit gegen		Gut
			Bakterienund Pilzwachstum		
			Trittschallschutz	EN ISO 10140	20 <b>∆</b> Lw dB (IXPE
					Dämmunterlage)
			Commercial usage	EN 14354:2017	Klasse 33
			classification		











## DETAILBESCHREIBUNG

Für die schwimmende Verlegung im Wohnbereich und im Objekt. Maximale Langlebigkeit und Stabilität durch einen starren Rigid Kern und dem einzigartigen 5G-Verriegelungssystem, das eine einfache Verlegung durch Zusammenklicken der Elemente ermöglicht. Der Bodenbelag besteht aus Virgin Vinyl, ist phthalatfrei und verfügt über eine IXPE Trittschalldämmung, die Lärm effektiv reduziert. Die Oberfläche ist mit einer starken Keramikbeschichtung versehen, die widerständig gegen Verschleiß, Kratzer und Wasser ist. Eine Verlegung ist auf einem bereits vorhandenen Boden möglich, ideal für Renovierungsprojekte

## Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

## Gesamte Kollektion



ASPEN CLICK



SAPO CLICK



SAXON CLICK 6 MM



REDWOOD CLICK 6 MM



SAREK CLICK 6 MM



OULANKA CLICK 6 MM



TAIGA CLICK 6 MM