



TAIGA CLW 218

Kährs Luxury Tiles Click Taiga kännetecknas av bruna toner och med grå inslag. Ett golv som utan svårighet skapar en hemtrevlig känsla i alla utrymmen. Naturliga inslag som kvistar och sprickor betonar det autentiska utseendet på detta golv.

PRODUKTBESKRIVNING

Artikelnummer	LTCLW2115-218
Mått	218 x 1210 mm
Vikt per förpackning	20,6 kg
m ² per paket	2,1 m ²
m ² per pall	84,5 m ²
Uppbyggnad	Click 6 mm

FAKTA

Design	Trädesign
Golvtyp	Luxury Tiles
Kollektion	Nature Collection
Fog	Click5G
Golvvärme	Ja
Baksidesfanér	Ljuddämpande 6 mm
Läggningmetod	Flytande

TEKNISKA EGENSKAPER

Application	EN ISO 23/33/42 10874	
Brandklassning	EN13501- Bfl-s1 1	
Värmeledningsmotstånd	0.035 (m2K/W)	
Residual indentation EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)	
Måttstabilitet	EN ISO 23999 < 0.1 %	
Färgbäständighet	EN ISO 105-B03 ≥ 6	
Halkmotstånd	EN 13893 DS (>0.3)	
Halkmotstånd	DIN 51130 R10	
Statisk elektrisk benägenhet	EN 1815 < 2 kV (antistatisk)	
Reptålighet	EN16094 Utmärkt	
Motståndskraft mot kemikalier	EN ISO 26987 Utmärkt	

DETALJERAD BESKRIVNING

För limfri installation i hem och offentliga utrymmen. Maximal hållbarhet och stabilitet genom den hårda kärnan och det unika 5G-systemet, vilket möjliggör enkel installation genom att klicka ihop bräderna. De är gjorda av ny vinyl, är fria från ftalater och har IXPE-stegljudreducerande baksida, vilket effektivt dämpar ljud. Ytbehandlad med en stark keramisk beläggning som är motståndskraftig mot slitage, repor och vatten. Kan läggas på ett befintligt golv, perfekt för renoveringsprojekt.

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.

TEKNISKA EGENSKAPER

Resistens mot svamp och bakterietillväxt		Bra	
Effektljuddämpande	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)	

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visat i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsevenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.



30.05.2023

AB GUSTAF KÄHR | www.kahrs.com | © Kährs 2023

Från samma kollektion



Aspen - Click 6 mm



Sapo - Click 6 mm



Saxon - Click 6 mm



Redwood - Click 6 mm



Sarek - Click 6 mm



Oulanka - Click 6 mm



Taiga - Click 6 mm

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visat i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsevenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.

