# REDWOOD CLW 218

Der Kährs Luxury Tiles Click Vinylboden Redwood erinnert mit seinen Braun- und Rostrottönen an herbstliche Baumkronen. Es ist ein zeitloser Boden mit natürlicher Optik, die durch typische Holzmerkmale wie Äste und Risse verstärkt wird. Die warmen und sanften Farbnuancen erzeugen in jedem Interieur eine behagliche Atmosphäre.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

| | |
|---|---|
| Produktart / Konstruktion | Vinylboden / Click SPC Vinylboden |
| Artikelnummer / EAN Code | LTCLW2101-218 / 7393969110051 |
| Design | 1-Stab |
| Breite x Länge x Dicke | 218 x 1210 x 6 mm |
| Gewicht pro Verpackung / pro m2 | 20,6 kg / 9,81 kg |
| Fläche pro Verpackung / pro Palette | 2,11 $m^2$ / 84,4 $m^2$ |

## DATEN

| | |
|---|---|
| Verriegelung | Click5G |
| Verlegemethode | Schwimmend |
| Fußbodenheizung | Ja |
| Nutzschicht Dicke | 0,55 mm |
| Garantie | 30 Jahre |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Effect of furniture leg | EN ISO 16581 | Keine sichtbaren Beschädigungen |
| Emission of formaldehyde | | E1 |
| Brandverhalten | EN13501-1 | Bfl-s1 |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Formaldehyde Emission | EN717-1 | E1 |
| Wärmedurchlasswiderstand | | 0,035 ($m^2K/W$) |
| Resteindruck | EN ISO 24343-1 | < 0.2 mm (*mit Dämmunterlage) |
| Dimensionsstabilität | EN ISO 23999 | < 0.1 % |
| Farbbeständigkeit | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung | EN 13893 | DS (>0.3) |
| Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung | DIN 51130 | R10 |
| Elektrostatisches Verhalten | EN 1815 | < 2 kV (antistatisch) |
| Abrieb und Kratzbeständigkeit | EN16094 | Bestanden, mit gutem Ergebnis |
| Chemikalienbeständigkeit | EN ISO 26987 | Bestanden, mit gutem Ergebnis |
| Stuhlrolleneignung | EN 425 | Geeignet (25.000 Umdrehungen) |
| Beständigkeit gegen Bakterienund Pilzwachstum | | Gut |
| Trittschallschutz | EN ISO 10140 | 20 ΔLw dB (IXPE Dämmunterlage) |
| Commercial usage classification | EN 14354:2017 | Klasse 33 |

## DETAILBESCHREIBUNG

Für die schwimmende Verlegung im Wohnbereich und im Objekt. Maximale Langlebigkeit und Stabilität durch einen starren Rigid Kern und dem einzigartigen 5G-Verriegelungssystem, das eine einfache Verlegung durch Zusammenklicken der Elemente ermöglicht. Der Bodenbelag besteht aus Virgin Vinyl, ist phthalatfrei und verfügt über eine IXPE Trittschalldämmung, die Lärm effektiv reduziert. Die Oberfläche ist mit einer starken Keramikbeschichtung versehen, die widerständig gegen Verschleiß, Kratzer und Wasser ist. Eine Verlegung ist auf einem bereits vorhandenen Boden möglich, ideal für Renovierungsprojekte geeignet.

**Beschreibungen und Bilder**

*Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.*

## Weitere Produkte dieser Kollektion

Aspen - 6 mm Rigid Click

Sapo - 6 mm Rigid Click

Saxon - 6 mm Rigid Click

Redwood - 6 mm Rigid Click

Sarek - 6 mm Rigid Click

Oulanka - 6 mm Rigid Click

Taiga - 6 mm Rigid Click