



REDWOOD CLICK 6 MM

Der Kährs Luxury Tiles Click Vinylboden Redwood erinnert mit seinen Braun- und Rostrottönen an herbstliche Baumkronen. Es ist ein zeitloser Boden mit natürlicher Optik, die durch typische Holzmerkmale wie Äste und Risse verstärkt wird. Die warmen und sanften Farbnuancen erzeugen in jedem Interieur eine behagliche Atmosphäre.

| PRODUKTBESCHREIBUNG | | | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|
| Produktart / Konstruktion | Vinylboden / C | lick SPC Vinylboden | Brandverhalten | EN13501-1 | Bfl-s1 |
| Artikelnummer / EAN Code | LTCLW2101-218 / 7393969110051 | | Formaldehyde Emission | EN717-1 | E1 |
| Design | 1-Stab | | Wärmedurchlasswiderstand | | 0,035 (m ² K/W) |
| Breite x Länge x Dicke | 218 x 1210 x 6 mm | | Resteindruck | EN ISO 24343-1 | < 0,2 mm (*mit |
| Gewicht pro Verpackung / | ng / 20,6 kg / 9,81 kg | | | | Dämmunterlage) |
| pro m2 | | | Dimensionsstabilität | EN ISO 23999 | < 0.1 % |
| Fläche pro Verpackung / | 2,11 m² / 84,4 m² | | Farbbeständigkeit | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| pro Palette | | Gleitreibungswiderstand | EN 13893 | DS (>0.3) | |
| DATEN | | | Rutschsicherheit / - | | |
| | | | —— hemmung | | |
| Verriegelung | | | Gleitreibungswiderstand | DIN 51130 | R10 |
| Verlegemethode | schwimmende Verlegung | | Rutschsicherheit / - | | |
| Fußbodenheizung | Ja | | —— hemmung | | |
| Nutzschicht Dicke | 0,55 mm | | Elektrostatisches Verhalten | EN 1815 | < 2 kV (antistatisch) |
| Garantie | 30 Jahre | | Abrieb und | EN16094 | Bestanden, mit gutem |
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | | Kratzbeständigkeit | | Ergebnis |
| Application | EN ISO 10874 | 23/33/42 | Chemikalienbeständigkeit | EN ISO 26987 | Bestanden, mit gutem |
| Effect of furniture leg | EN ISO 16581 | Keine sichtbaren | | | Ergebnis |
| | | Beschädigungen | Stuhlrolleneignung | EN 425 | Geeignet (25.000 |
| Emission of formaldehyde | | E1 | | | Umdrehungen) |
| | | | Beständigkeit gegen | | Gut |
| | | | Bakterienund Pilzwachstum | | |
| | | | Trittschallschutz | EN ISO 10140 | 20 ∆ Lw dB (IXPE |
| | | | | | Dämmunterlage) |
| | | | Commercial usage | EN 14354:2017 | Klasse 33 |
| | | | | | |



classification









DETAILBESCHREIBUNG

Für die schwimmende Verlegung im Wohnbereich und im Objekt. Maximale Langlebigkeit und Stabilität durch einen starren Rigid Kern und dem einzigartigen 5G-Verriegelungssystem, das eine einfache Verlegung durch Zusammenklicken der Elemente ermöglicht. Der Bodenbelag besteht aus Virgin Vinyl, ist phthalatfrei und verfügt über eine IXPE Trittschalldämmung, die Lärm effektiv reduziert. Die Oberfläche ist mit einer starken Keramikbeschichtung versehen,

Beschreibungen in gelegilder Verschleiß, Kratzer und Wasser ist. Eine Verlegung ist auf einem bereits vorhandenen Boden möglich, ideal für Renovierungsbrutgektend Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den Gariffbeschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Gesamte Kollektion



ASPEN CLICK



SAPO CLICK



SAXON CLICK 6 MM



REDWOOD CLICK 6 MM



SAREK CLICK 6 MM



OULANKA CLICK 6 MM



TAIGA CLICK 6 MM