



## REDWOOD CLW 218

Kährs Luxury Tiles Redwood -vinyylilankun ruskean sävy ruosteenpunaisin vivahtein on saanut vaikutteita lämpimistä syksyisen metsämaisen sävyistä. Puulattian ilmeikkyyttä ja tunnelmaa tuovat luonnollisen kaunis puunsyvykuvio ja oksankohdat.

### TUOTETIEDOT

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Tuotenumero             | LTCLW2101-218            |
| Mitat                   | 218 x 1210 mm            |
| Pakkauksen paino        | 20,6 kg                  |
| m <sup>2</sup> /pakkaus | 2,1 m <sup>2</sup>       |
| m <sup>2</sup> /lava    | 84,5 m <sup>2</sup>      |
|                         | 6 mm<br>lukkopontillinen |

### FAKTOJA

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Design            | Puukuusi            |
| Lattiatyyppi      | Luxury Tiles        |
| Mallisto          | Nature Collection   |
| Ponttiliitos      | Click5G             |
| Lattialämmitys    | Soveltuu            |
| Pohjamateriaali   | Askelääntä eristävä |
|                   | 6 mm                |
| Asennusmenetelmät | Uiva                |

### TEKNISIÄ TIETOJA

|                          |                |                               |  |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|--|
| Application              | EN ISO 10874   | 23/33/42                      |  |
| Emission of formaldehyde | E1             |                               |  |
| Paloluokka               | EN13501-1      | Bfl-s1                        |  |
| Formaldehydipäästö       | EN717-1        | E1                            |  |
| Lämmönjohtavuus          |                | 0.035 (m2K/W)                 |  |
| Jäännöspainuma           | EN ISO 24343-1 | < 0.2 mm (*with underlayment) |  |
| Mittapysyvyys            | EN ISO 23999   | < 0.1 %                       |  |
| Värikestävyys            | EN ISO 105-B02 | ≥ 6                           |  |
| Kitkaluokka              | EN 13893       | DS (>0.3)                     |  |
| Kitkaluokka              | DIN 51130      | R10                           |  |
| Varautuminen             | EN 1815        | < 2 kV (antistaattinen)       |  |

### LISÄTIETOJA

Kährs Luxury Tiles -vinyylilankku on kestävä ja kaunis lattia niin kotiin kuin julkisiin tiloihin. Jäykkä runkorakenne ja kestävä 5G-lukkopontti takaavat rakenteen erinomaisen vakauden ja helpon asennettavuuden. Valmistettu uusista puhtaista raaka-aineista. Täysin ftalaattivapaa tuote, jolle on myönnetty parhaan sisäilmaluokan M1-merkki. Asumismukavuutta lisää integroitu askelääntä eristävä IXPE-kerros sekä jalan alla miellyttävältä tuntuva pinta. Keraaminen pintakäsittely muodostaa lattian pintaan vahvan suojakerroksen päivittäistä kulutusta, naarmuuntumista ja vesiroskeita vastaan. Sopii erinomaisesti myös remonttikohteisiin ja voidaan usein asentaa olemassa olevan lattian päälle (noudatettava asennusohjeita). Käyttöluokka 33.

### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiöörikuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

## TEKNISIÄ TIETOJA

|                                        |               |                               |                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kulutuskestävyys</b>                | EN16094       | Läpäisee hyvin tuloksin       |  |
| <b>Kemikaalien kestävyys</b>           | EN ISO 26987  | Läpäisee hyvin tuloksin       |  |
| <b>Sienten ja bakteerien kestävyys</b> |               | Hyvä                          |                                                                                     |
| <b>Askeläänieristävyys</b>             | EN ISO 10140  | 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) |  |
| <b>Commercial usage classification</b> | EN 14354:2017 | Class 33                      |                                                                                     |

## Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

*Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.*



## Muut saman malliston lattiat



Aspen - 6 mm  
lukkopontillinen



Sapo - 6 mm lukkopontillinen



Saxon - 6 mm  
lukkopontillinen



Redwood - 6 mm  
lukkopontillinen



Sarek - 6 mm lukkopontillinen



Oulanka - 6 mm  
lukkopontillinen



Taiga - 6 mm lukkopontillinen

### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

*Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.*

