



>500 kg/m³

≤ 5 x 10-6n

Dfl-s1

F1

NPD

NPD

Classe 1

Conforme

ROVERE CONCRETE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Plancia con superficie piallata a mano, colorata grigio cemento

Codice articolo / Codice	151YCDEKFMKW195 / 7393969305877
EAN	
Design / Specie di legno	1 Listello / Rovere
Trattamenti superficiali /	Olio / Superficie colorata
Naturale/Colorato	
Trattamenti di finitura	Piallato a mano, Spazzolato, Bisellato sui 4 lati
Larghezza x Lunghezza x	190 x 1900 x 15 mm
Chassara	

Design / Specie di legno	1 Listello / Rovere
Trattamenti superficiali /	Olio / Superficie colorata
Naturale/Colorato	
Trattamenti di finitura	Piallato a mano, Spazzolato, Bisellato sui 4 lati
Larghezza x Lunghezza x	190 x 1900 x 15 mm
Spessore	
Peso per confezione / per	17 kg / 7,73 kg
m2	

2,17 m² / 75,95 m²

pallet	
INFORMAZIONI	
Scelte	Dynamic

Metodi di posa Flottante, Incollato Riscaldamento a pavimento Strato superficiale Legno duro / 3,5 mm materiale / spessore Durezza (Brinell) valore / 3.7 / 2.2 - 5.9

Woodloc® 5G

intervallo



Tasso di umidità EN13183 7%±2%



N/mm²

CARB2

CARATTERISTICHE TECNICHE

EN13501-1

CEN/TR14823

EN717-1

EN1533

EN350-2

CEN/TS15676

Densità minima media

Classe di emissione di

Classe di reazione al fuoco

kg/m³

formaldeide Contenuto di

pentaclorofenolo Resistenza alla rottura

Durabilità biologica

Slip resistance

DESCRIZIONE DETTAGLI

Mq. per confezione / pr

Incastro

Tutte le variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Possibile presenza di alburno. Il prodotto contiene grossi nodi sani neri e fessure. Nodi e fessure presenti in ogni dimensione e quantità.

Olio: Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito dopo la posa.

Variazione tonalità: Prodotto maculato - variazione di colore nel tempo.

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

Altri prodotti di questa collezione







Rovere Concrete



Rovere Straw



Rovere Oyster



Rovere Earth



Rovere Camino