



GROSSGLOCKNER DBS 457 - 0.7 MM

Kährs LT Dry Back sind Vinylböden für die vollflächige Verklebung. Die Böden haben eine Nutzschicht von 0,7 mm und sind zudem durch eine Keramikbeschichtung geschützt. Das Ergebnis sind extrem belastbare und widerstandsfähige Böden, die sowohl kratz- als auch wasserbeständig sind, wodurch diese Böden auch für stark frequentierte Räume geeignet sind.

PRODUKTBESCHREIBUNG Produktart / Konstruktion Vinylboden / Dry Back Vinylboden Artikelnummer / EAN Code LTDBS3002-457 / 7393969111010 Design Planke Breite x Länge x Dicke 457 x 457 x 2,5 mm Gewicht pro Verpackung / 21 kg / 4,2 kg pro m2 Fläche pro Verpackung / 5,01 m² / 240,5 m² pro Palette **DATEN** vollflächige Verklebung Verlegemethode Fußbodenheiz Nutzschicht D

zung	Ja	. 18/3 18/3
Dicke	0,7 mm	*

Bfl-s1

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Brandverhalten EN13501-1

Wärmedurchlasswiderstand		0,011 (m ² K/W)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0.1 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand	EN 13893	DS (>0.3)
Rutschsicherheit / -		
hemmung		

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Gleitreibungswiderstand	DIN 51130	R10
Rutschsicherheit / -		
hemmung		
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem
		Ergebnis
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet
Beständigkeit gegen	_	Gut
Bakterienund Pilzwachstum		











Weitere Produkte dieser Kollektion

